

耐高温玻璃棉板源头商信息

产品名称	耐高温玻璃棉板源头商信息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

耐高温玻璃棉板源头商信息

玻璃棉板的长度都是1.2米，宽0.6米，常用厚度是3公分和5公分，可以带铝箔贴面，也可以不带。容重和厚度都可以做，需要其他型号的可定做，供货周期五到七天。

玻璃棉卷毡：卷毡是为适应大面积铺设需要而制成的卷板，在施工中可根据需要任意裁剪，除了保持了

保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。

离心玻璃棉卷毡常备货规格：

10K：15000*1200*40 带铝箔

12K：15000*1200*50 带铝箔

其他容重的可以定做，长度一般是15米/卷，宽是1.2米，长度

长可以做到20米，厚度越厚，每卷的长度会越短。

耐高温玻璃棉板源头商信息

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下借助外力吹制式甩成絮状细纤维纤维和纤维之间为立体交叉互相缠绕在一起呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料具有良好的绝热、吸声性能。

玻璃棉是将熔融玻璃纤维化形成棉状的材料化学成分属玻璃类是一种无机质纤维。具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定

吸声系数			1.03产品混响定法4kg/m ³ 2000HZ	GB/J47-83
高使用温度		400	410	GB/T 13350-2000

玻璃棉保温板

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。吸音降噪，能有效阻止声音传播。施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低湿性，耐用性高。

现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压平、中花压平及小点喷涂等图案。

耐高温玻璃棉板源头商信息