

加工订制超细玻璃棉板

产品名称	加工订制超细玻璃棉板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

加工订制超细玻璃棉板

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。吸音降噪，能阻止声音传播。

玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性

，耐用性高。

现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔钢构保温板的夹层

等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等

工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；

二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压乎、中花压平及小点喷涂等图案。它有多

色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交

通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

离心玻璃棉板：是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材质制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。

加工订制超细玻璃棉板

玻璃棉板有两种：光身的玻璃棉板，即不带铝箔的，一些特殊场合也可以用复合好铝箔的玻璃棉板，这种棉板的抗热防辐射能力强，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

离心玻璃棉板的常备货规格是：

32K：1200*600*30 15张/包

32K：1200*600*50 9张/包

48K : 1200*600*30 15张/包

48K : 1200*600*50 9张/包

玻璃棉板的长度都是1.2米，宽0.6米，常用厚度是3公分和5公分，可以带铝箔贴面，也可以不带。容重和厚度都可以做，需要其他型号的可定做，供货周期五到七天。

玻璃棉卷毡：卷毡是为适应大面积铺设需要而制成的卷板，在施工中可根据需要任意裁剪，除了保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。

加工订制超细玻璃棉板