

## 吸音玻璃棉板信誉至上

产品名称	吸音玻璃棉板信誉至上
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 吸音玻璃棉板信誉至上

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。吸音降噪，能阻止声音传播。

玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性

,耐用性高。

现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔钢构保温板的夹层

等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品,它所用的原料是玻璃棉板半成品,经磨光、喷胶、贴纸、加工等

工序制成。为了保证共有一定的装饰效果,表面基本上有两种处理办法:一是贴上塑料面纸;

二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状,其造型有大花压乎、中花压平及小点喷涂等图案。它有多

色彩可供选择,目前用得较多的是白色。

## 玻璃棉板

容重:24-96kg/m<sup>3</sup> 厚度:25-100mm

长度:600-2400mm 宽度:600-1200mm

吸音玻璃棉板信誉至上

## 离心玻璃棉板规格表

序号	容重Kg/m <sup>3</sup>	厚度mm	长度mm	宽度mm
1	24	40-100		
2	32	25-50		
3	40			
4	48	1200-2200	600-1200	
5	60	25		
6	80	20		

离心玻璃棉板是离心玻璃经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中增色能保持良好的保温隔热性能，主要用于建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

玻璃棉板的长度都是1.2米，宽0.6米，常用厚度是3公分和5公分，可以带铝箔贴面，也可以不带。容重和厚度都可以做，需要其他型号的可定做，供货周期五到七天。

玻璃棉卷毡：卷毡是为适应大面积铺设需要而制成的卷板，在施工中可根据需要任意裁剪，除了保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。

吸音玻璃棉板信誉至上