

# 外墙防火板设备，水泥基防火颗粒板设备

产品名称	外墙防火板设备，水泥基防火颗粒板设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

## 产品详情

### 外墙防火板设备，水泥基防火颗粒板设备

料坯由流浆成型筒脱落，由接坯机接送到定位切坯处，由切刀对料坯的纵向切边，切下来的余料由接坯机输送到回料搅拌机，再由搅拌机搅拌后输送到储浆池以再次使用。

匀质板设备是以匀质粉末为基料,掺杂发泡剂经高温焙烧而成的具有刚性骨架的多孔材料。一般将多孔材料内的孔泡分为开孔和闭孔二种。闭孔壁面封闭。不与外界贯通；开孔的孔泡相互连通且与外界贯通。闭孔制品主要用于保温,开孔制品主要用于吸声。

匀质板设备主要生产工序包括，辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。

匀质板设备中的提升机把水泥

以及自动配置好的配料送入到制浆机中，按照严格的比例加入适当的水，进行均匀的搅拌制造成水泥浆。

匀质板设备操作工艺：先将减水剂加入水(水温根据环境温度调节)中,搅拌约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟达到均匀,加树脂胶搅拌1分钟左右,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒左右(根据固化速度调整时间),加引气剂搅拌20秒后充入聚颗粒搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。

匀质保温板是很多保温工程的“真爱”，它出现在各大保温工程中，凭借着优良的保温隔热、\*防潮性能而备受重用，也成为不少消费者的保温工程之选。流淌式聚对亚匀质板设备主要由电子计量装置、上料装置、浆料搅拌设备、操作系统等组成，配料、电子计量，生产精度高，计量准确，操作调控。