

## 厂家供应带铝箔玻璃棉保温管

产品名称	厂家供应带铝箔玻璃棉保温管
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 厂家供应带铝箔玻璃棉保温管

玻璃棉是用原料及加工制成的板材产品，用离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。

玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴铝箔玻璃棉管

玻璃棉保温管贴铝箔的好处：

铝箔是柔软的金属薄膜，不仅具有气密、遮光、保香、无味等优点，而且还因为其有优雅的银白色光泽，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生，不滋生微生物，高温或者在低温下不会渗透油脂，硬度大，张力强度大等优势性能。

玻璃棉产品特点：

## 1、防火性优

玻璃棉防火等级A，符合相关防火要求。

## 2、保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失

。

### 3、吸声降噪

玻璃棉内部呈多孔结构，使其具有吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

### 4、抗震性强，耐用性高

厂家供应带铝箔玻璃棉保温管

均匀细长的纤维相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节

而被拉长，导致出现空洞，导热损失随使用时间而增大的现象。

### 5、化学性能

玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量小。

玻璃棉管是由带有一定粘接剂的玻璃纤维棉，按照一定的比重送入卷管机，经过卷管机反复滚动，压实后送入窑炉烘干，制作完成。

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	98	98.5	
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格（A级）	
吸声系数			1.03产品混响定法	
zui高使用温度		400	410	

厂家供应带铝箔玻璃棉保温管