

# 搅拌机 QJB4/6-320/3-980型 不锈钢潜水|液下|水下搅拌机

产品名称	搅拌机 QJB4/6-320/3-980型 不锈钢潜水 液下 水下搅拌机
公司名称	南京蓝途环保设备有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	性能:不阻塞 材质:304不锈钢 规格:行业标准
公司地址	南京市六合区程桥街道编钟路42号（注册地址）
联系电话	025-57510688 15951784324

## 产品详情

QJB4/6-320/3-980型潜水搅拌机适用于污水处理厂和工业过程中混合含有悬浮固体的液体；

污水、废水和污泥水的混合及均匀性；

增稠过程；

污泥脱水工艺；

传热优化；

污水池清洗；

防止颗粒在池壁和池底凝结沉淀；

去除悬浮物；

创造水流等。

QJB4/6-320/3-980型潜水搅拌机特点：

- 1.潜水搅拌机结构紧凑，体积小，重量轻。操作维护简单，安装方便，使用寿命长。
- 2.潜水搅拌机的叶片具有自清洁功能，可以防止异物缠绕和堵塞。

3.潜水搅拌机和曝气系统的使用可以大大降低能耗，明显改善充氧，有效防止沉淀。

4.潜水搅拌机电机绕组为F级绝缘，防护等级达到IP68。选用进口轴承，无需润滑和维护，绕组带油腔泄漏检测和电机过热保护功能，使电机工作更安全可靠。

5.潜水搅拌器机械密封摩擦副的碳化钨材料腐蚀，所有紧固件均为不锈钢。

QJB4/6-320/3-980型潜水搅拌机适用范围:

1.介质温度 40摄氏度；

2.包围介质PH值在5-9之间；

3.液体密度 1150KG/m；

4.长期潜水作业，潜水深度一般为 20m。

QJB4/6-320/3-980型潜水搅拌机安装现场：

1、潜水搅拌机运行前，应用0-500兆欧表检查电机定子绕组对地绝缘电阻，其绝缘电阻值不得小于50兆欧。

2.检查实际使用的电压和频率是否与铭牌上的要求。潜水搅拌机电源电压允许变化为额定电压的5%。电机未满载运行时，电源电压允许偏差为额定电压的10%。

3.如果电源远离潜水搅拌机，应适当增加电缆截面积，减少连接器数量，以降低压降。

4.为了使潜水搅拌机正常运行，请检查确保电缆密封可靠，电缆护套未损坏。

5.带有接地标志的黄绿色电缆为接地线。为了确保安全，接地线必须连接牢固，并比其他电线长50毫米。