不锈钢波纹管厂家 不锈钢法兰软连接 管道波纹补偿器 金属软管 按需定制

产品名称	不锈钢波纹管厂家 不锈钢法兰软连接 管道波纹补偿器 金属软管 按需定制
公司名称	河北益茂橡塑制品有限公司
价格	38.00/件
规格参数	品牌:益茂 型号:齐全 产地:河北省衡水市
公司地址	河北衡水景县橡胶基地
联系电话	13931817810

产品详情

金属软管是当代管道中的紧张组件。金属软管用作电线，电缆，自动仪表信号，电线和电缆保护管以及淋浴软管，以方便使用。规格范围从3mm到150mm。小口径金属软管（内径3mm-25mm）主要用于严格光学尺的传感器电路的保护和工业传感器电路的背面保护。

金属软管是当代管线中的主要部件。金属软管用作电线、电缆、主动化仪表旌旗灯号的电线电缆护卫管和平易近用淋浴软管，规格从3mm到150mm。小口径金属软管(内径3mm-25mm)首要用于细密光学尺之传感线路掩护、产业传感器线路掩护。金属软管产物输吸油软管、蒸气胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食物胶管、吹氧胶管及各类异型胶管等。普遍于机器、化工、石油、冶金、食物等行业。

耐压金属软管的压力等级是多少：软管的压力范围为PN0.6-32.0Mpa。高达42.0MPa。金属软管是要安装在压力管道中的软管的重要承压部件。同时，波纹管被护套。根据管的压力和利用率，可以选择一层或多层不锈钢丝或钢带。保持编织。

由于软管主体的材料由奥氏体不锈钢制成，因此软管具有出色的耐热性和耐腐蚀性。软管的工作温度范围非常宽，范围为-196至600度。所使用的软管根据管子而定。软管的耐腐蚀性可以通过选择不锈钢的介质腐蚀性来确定。

1.金属软管组由1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，具有很强的耐腐蚀性。

2，软管体是液压成型的薄壁不锈钢管体，具有很强的柔韧性，柔韧性，缠绕性和抗振性，编织网套的加强使其具有更高的承压能力。

3.软管两端之间的连接也可以做成肋和法兰以外的连接，方便且适用。

4.该产品适用于扭转，并用于各种流体介质输送的软连接。

耐腐蚀，耐高温，耐高温（-196°C420°C），重量轻，体积小，柔软性好。它广泛用于航空，航天，石油，化工，冶金，电力，造纸，木材，纺织，建筑，食品和运输行业。