

切割缝聚硫密封膏密度1.6g/cm

产品名称	切割缝聚硫密封膏密度1.6g/cm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:25公斤桶装 型号:非下垂型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).切割缝聚硫密封膏分类：

切割缝聚硫密封膏按组分一般可分为单组分和双组分型。切割缝聚硫密封膏广泛用于土木建筑、玻璃、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程、水库、水池等构筑物的防水密封，以及飞机跑道、公路路面等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封等。切割缝聚硫密封膏包装为25公斤/箱，箱内装6个塑料桶，其中五桶为白色切割缝聚硫密封膏称为A组份，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋。

(2).切割缝聚硫密封膏产品特性：

- 1、强度高、高弹性、粘接力强；
- 2、使用方便，在4 ~40 的温度范围内具有可接出性和触变性，
- 4、固化时无刺激性或难闻气味；
- 5、耐老化性能,耐臭氧、耐水；
- 6、耐高低温性能，固化后在30°C的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+150C高温下不会变软、降解，保持良好的弹性；
- 7、具有粘结性，固化时与大多数建筑材料形成密封而不需要使用底涂；
- 8、无溶剂、固化后体积无收缩；

(3).切割缝聚硫密封膏施工方法：

- 1、被密封表面的处理：施工前将填塞在缝隙内的杂物清理干净，用手磨机切开一条50mm宽、70mm深缝隙，铁皮与砖块接缝面确保完全干燥、清洁。
- 2、缝隙两侧涂刷底涂液以达到很好的粘结效果，底涂液涂刷完成置放橡胶止水条，顶口预留20mm填塞切割缝聚硫密封膏。
- 3、配制切割缝聚硫密封膏，按说明书要求配制，搅拌时间十分钟以上，搅拌时间宜长不宜短，避免出现由于搅拌不均匀造成的固化不均匀而达不到固化效果，配置好的密封胶两小时内用完。
- 4、施工时用灰刀将配置好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将切割缝聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到20mm厚度，涂胶时应压实、填平，防止气泡混入。

(4).切割缝聚硫密封膏用途：

切割缝聚硫密封膏主要用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中的伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封，切割缝聚硫密封膏还可用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。