

fuac氟树脂防腐防水涂料执行标准

产品名称	fuac氟树脂防腐防水涂料执行标准
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:50kg 施工:喷涂、人工涂刷
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

关键特点：

氟环氧树脂超高效防腐材料镀层薄、高韧性、高光泽、强力的耐老化，抗耐腐蚀，耐腐蚀（耐盐酸、氰化钠等一切碱溶液）。做成的玻璃钢防腐镀层的耐腐蚀性能相当于花岗石，是防腐漆之首，属性能卓越超高效建筑涂料。此外，镀层还具备表层耐污、自洗作用。

商品主要用途：

电力工程荒野间电力线路器械、塔杆、变电器、船只、公路桥梁、沿海地区设备；化工厂化学酸碱盐储槽内腔；室外装饰艺术、腐蚀极强的机器设备；建筑外墙、广告牌子等防腐蚀装饰设计。

使用说明书：

喷涂方式：喷漆、手工制作涂漆、滚漆

前喷涂：室外耐候防腐蚀类喷涂：环氧树脂类、无机物富锌类、聚氨酯材料类、钛酸异丙酯硫化橡胶类、氟环氧树脂面漆、强酸强碱储槽、化工厂重防腐类、喷涂氟环氧树脂面漆。

喷涂道数：装饰设计、防腐蚀性喷涂一底二面、二底二面、湿膜薄厚不少于100 μm；重防腐喷涂三底二面，湿膜薄厚不少于150 μm。

性能指标：

外型：面漆：铁鲜红色，浅色系，整平半光；油漆：各色各样，整平光亮

油漆稀释剂：氟树脂涂料专用型油漆稀释剂

配制：甲组份（甲基氟树脂漆料）：甲组份（丙烯酸酯）=10:1 可用期：23±2 ， 6钟头

熟成期：23±2 ：二十分钟

干燥时间：23±2 ：干固 1小时，脚踏实地 24小时

基础理论使用量：面漆：110克/平米；油漆：100克/平米