

# 河池市制品型遇水膨胀止水条

产品名称	河池市制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

制品型遇水膨胀止水条生产工艺有两种：

一种是高温硫化型，拉伸强度可达到 3.5Mpa  
；硬度（绍尔A）/度：42±7；体积膨胀率 150%-250%；拉断伸长率 450%。

另一种工艺是高温高压挤出型，体积膨胀率 400%-600%；拉伸强度可达到 3Mpa；拉断伸长率 350%。

产品规格：

供货时分别做成截面为矩形：10mm×25mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm×30mm、15mm×20mm、圆形：20mm、30mm、梯形：R15mm×R10mm等规格，长度可按客户要求生产

制品型遇水膨胀橡胶止水条主要用于哪些方面？

1) 制品型遇水膨胀橡胶止水条，产品使用极为简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。

(2) 制品型遇水膨胀橡胶止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀相橡胶止水带。能彻底解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。

(3) 制品型遇水膨胀橡胶止水条,可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。在各类地下建筑工程，水利工程、隧道工程、市政给排水工程、蓄水池、游泳池、楼房中大量应用对拉螺栓，各种穿墙管及上下水管道，在混凝土浇筑的凝固硬化时，很容易形成微小缝隙，也就形成了渗漏的通道

制品型遇水膨胀橡胶止水条又称橡胶止水条，分为制品型（PN）、腻子型（BW）以及加强网型三种型号，是一种可以“以水止水”的防水材料，目前的使用量非常大，使用范围也非常广泛，但是很多人对这种产品的认识都存在误区，我们总结了一下几个常见的误区，在此说明一下，也能够让大家正确的认识这种产品。

1、在我们做售后回访的过程中，曾经有部分客户曾经和我们反映说：怎么不膨胀呢？回访人员当时听了后非常惊讶，以为是我们的产品质量出现了问题，经过了解得知，这位用户刚刚把遇水膨胀止水条安装好。这种产品不是即时膨胀的，在遇水后它会逐步发生膨胀，大约需要七天的时间才能达到\*膨胀值。

2、关于膨胀率的问题。我们的制品型遇水膨胀橡胶止水条中的说明书中有注明：产品膨胀率\*大于等于20%。有客户在使用后说：产品的膨胀率达不到说明书中标准的值，这也是\*常见一个误区。制品型遇水膨胀橡胶止水条产品的膨胀率并不是指的体积膨胀率，而是吸水膨胀率。专业的说，是指的吸水树脂吸附与自身几倍的水

制品型遇水膨胀止水条为红色胶条，制品型止水条

体积膨胀倍率达到150%、250%、300%、500%几种。主要规格有：20mm×30mm、20mm×15mm、30mm×40mm、20mm×50mm。我厂还可以根据具体需求定做生产，以满足施工需求。长度可按客户要求生产。遇水膨胀止水条种类分为：腻子型遇水膨胀止水条、制品型遇水膨胀止水条、加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条。

可靠的止水显著特点：如果与浸入的水相接触，其体型快速膨胀，实现充分止水。

工程施工的安全性：因为有弹性和还原力，易适应构筑物的变形。

对宽面的适用性：可在不同气候和不同构件条件下使用。良好的环保性：耐溶剂物质性、使用性能良好，没有有害物、不环境污染。