

泰州压胶机 压胶机 启昌鞋机厂家

产品名称	泰州压胶机 压胶机 启昌鞋机厂家
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

怎样合理正确使用压胶机

压胶机使用防水胶带加热加压，贴合在雨衣、帐篷等防水、防气系列产品的针织骨位处，淮安压胶机，使产品达到密封（防漏水、防漏气）效果的一种特殊设备。

操作规程：

- 1、确认空压机输入气压，压胶机，调节压力4~6千克/平方厘米，工作压力为3.5千克/平方厘米。
- 2、接通电气，打开总电源开关再打开控制面板开关，踩左脚脚踏开关，上压轮是否滑动顺滑，调节燕尾槽，右面三个顶丝，气压大小调节上柱气缸上面的两个限流阀

整机：检查开关电源，固定不同size前活动尺，扭紧压底模上下活动盘和固定压底模的铁杆.按机台平面绿色开关，时间和压力分别为5秒，18公斤，安全失控器随时要检查，关机按红色开关，作日常和定期保养。

磨台中底机：贴于胶轮的砂布要沾牢，装上机台时，螺丝上紧，吸尘器，电源开关作检查，扭绿色开关朝on方向开机，关机朝off方向，作日常保养。

磨台大底机：检查开关，吸尘器，砂轮是否有损坏，垫片要放平，再装砂轮用螺丝上垫片拧紧，有必要时，声音不对，立即在中心轴上包上纸，泰州压胶机，防止砂轮晃动，按绿色开机，镇江压胶机，按红色关机，作日常保养。

适用范围：

热风机是商场、厂房、车间、建筑工地等佳的取暖设施。应用范围：厂房采暖和干燥，烘干房的热源设备以及空气流动较小区域内的采暖。各种工业厂房，车间，石油，发电，炼钢，煤炭矿井供暖加热，各种建设建筑工地现场的预热加热养生烘干，水泥预制件快速凝固，管道防腐内壁烘干，道路、地坪、高速公路、桥梁的加热供暖，以及油漆的烘干，冬季工地抢险加温，机器的预热加温都有使用范例。

泰州压胶机-压胶机-启昌鞋机厂家(查看)由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司位于东莞市厚街镇白濠第三工业区平安大道125号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启昌鞋机在制鞋及鞋修理设备中享有良好的声誉。启昌鞋机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启昌鞋机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。