

# 德州波形防护栏 锦泽护栏 波形防护栏等级

产品名称	德州波形防护栏 锦泽护栏 波形防护栏等级
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 波形护栏工厂 波形防护栏

严格稳定的材料供货渠道，保证了产品原材料的质量。

先进的管理理念。尊重人才，以人为本。公司历来注重人才的培养。给员工创造良好的发展平台，在员工

整体素质提高的基础上，实现公司整体层次的飞跃

十年来伴随冷轧带钢的飞速发展而得

到了大规模发展。

公路波形梁钢护栏90%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，时间长防腐防锈效果好

无论您是要国标还是非标的产品，我们保证锌层均匀，不流挂，不漏镀。

如您收到产品有质量问题，我们承担一切责任

护栏板跟立柱安装怎么搭配波形防护栏波形防护栏波形防护栏波形防护栏波形防护栏波形防护栏波形防护栏

因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。如两座桥之间，波形防护栏施工，要先测量两桥间距，看能否不出现异形间距，如果出现异形间距，波形防护栏等级，要确定把异形间距出现在哪一端，或中间，然后记录下桩号及间距尺寸，以便专门制作异型护栏板；如果立柱间距可能有不大于25cm的间距零头

数，可通过分配法将其调整至多根立柱

我们又采用了下面控制立柱顶面高度的方法，先以路面设计标高算出路缘石顶面设计标高，单面波形护栏，再根据立柱顶面应高出路缘石顶面70cm算出立柱顶面标高，然后打入立柱时，对每根立柱进行测量。但这样虽然保证了立柱顶面平顺，但由于路面实际标高与设计标高之间存在误差，而且误差较大，

波形护栏用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、安全防护等设施。

波形护栏产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

产品说明：

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。 栏板的宽度310MM，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的61米。每公里4MM厚的重16.388吨。

常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品。

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为114/140 mm × 4.5mm。

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形护栏特点：抗冲击性好、成本低寿命长、防腐性能好、安全性高、安装简便快捷

波形护栏分类

颜色：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色，金色等。

按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。

按表面处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。

它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，德州波形防护栏，减少事故造成的损失。3、波形梁护栏刚柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有良好的驾驶视线诱导功能

德州波形防护栏-锦泽护栏-波形防护栏等级由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司是一家从事“波形护栏,公路护栏配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锦泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使锦泽护栏在隔离栅、栏、网中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！