

# 锦泽护栏 波形护栏板规格 辽源波形护栏板

产品名称	锦泽护栏 波形护栏板规格 辽源波形护栏板
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 单面钢护栏厂家波形护栏板

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，w波形护栏板，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

双波立柱：114\*4.5\*高度；140\*4.5\*高度；

三波立柱：130\*130\*6\*高度；140\*4.5\*高度；

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，人行道，波形护栏板规格，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

## 山区钢护栏板批发波形护栏板

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

取缔不必要设置的路侧护栏除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏养护、维修的工作量。

乡村普通公路常用规格：4320\*310\*85\*3 立柱114\*4.5\*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，辽源波形护栏板，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

防阻块：196\*178\*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。（国家标准护栏常用连接件）、

波形护栏原理是当护栏受收到外力作用时，护栏板和立柱变形，波形护栏板标准，吸收撞击力，保护人员安全和减轻车辆的损伤。

热镀锌公路护栏板，厂家直销，常备现货波形护栏板

众所周知，波形梁钢护栏板分为热镀锌护栏和浸塑护栏，其中热镀锌护栏具有很好的耐腐蚀性，在室外条件下，使用寿命可达三十年。热镀锌层的保护起着决定性的作用，所以热镀锌层的质量直接关系到高速波形护栏的使用寿命

高速公路三波护栏板常用规格为4320\*506\*85\*4，与之相搭配的立柱可以是圆管140\*4.5\*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130\*130\*6\*2540.

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

锦泽护栏(图)-波形护栏板规格-辽源波形护栏板由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司是一家从事“波形护栏,公路护栏配件”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“锦泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使锦泽护栏在隔离栅、栏、网中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!