

不锈钢烟囱 立业空调 不锈钢烟囱 不锈钢消防阀

产品名称	不锈钢烟囱 立业空调 不锈钢烟囱 不锈钢消防阀
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

不锈钢烟囱由不锈钢材料生产的烟囱。修建更简单，稳定，简洁，清丽。为分节建造。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。

不锈钢烟囱产业在不断的发展当中，从一开始借鉴，到后来的技术掌握再到现在生产技术的自主创新，这当中经历了些什么呢？

- 1、自立式不锈钢烟囱的直径 d 和高度 h 之间的关系宜满足 $h \geq 20d$ ，当不满足此条件时，烟囱下部直径宜扩大或采用其他结构型式。
- 2、烟气温度低于 150°C ，且按本规范0章规定，烟气有可能对烟囱产生腐蚀时，应设置隔热层，隔热层厚度由温度计算决定，不锈钢烟囱 不锈钢消防阀，但小厚度不宜小于 50mm 。
- 3、对于全辐射炉型的烟囱，不锈钢烟囱 不锈钢风口，隔热层厚度不宜小于 75mm ，当烟气温度高于本规范表4.3.1规定的高受热温度时应设置隔热层。
- 4、隔热层应与烟囱筒壁牢固连接，对于无隔热层的烟囱，在其底部 2m 高度范围内，当用块状材料或不定型现场浇注材料时，可采用锚固钉或金属网固定。
- 5、烟囱顶部可设置钢板圈保护隔热层边缘，烟气温度低于 560°C 时，可采用一般碳素钢制造，钢板圈厚度不小于 6mm 。
- 6、为支承隔热层重量，可在不锈钢烟囱内表面，应对烟囱采取外隔热措施或者设置防护栏，防止事故，沿烟囱高度方向。

山东德州立业公司—积累了丰富的经验江苏苏予管业有限公司从事不锈钢烟囱行业已10年有余，积累了丰

富的经验以及正确的经营理念和严格的营销管理，不锈钢烟囱 不锈钢静压箱，规范运作，公司本着“学习、诚心、认真、守信”的经营理念出发，诚信服务取得广大客户的信赖和满意。在同行业和客户中有着较好的信誉。公司主要产品有1、不锈钢烟囱 2、双层不锈钢烟囱 3、不锈钢保温烟囱

合理科学的运作是我们的宗旨公司精神：开拓进取、锐意、刻意求真、崇尚。服务宗旨：现金支付、价格合理、信守承诺、安全快捷、、并严格为客户保密。

公司原则：讲诚信、以信誉求发展。

两小时快速响应，造完善的360°客户服务体系24小时内赶到现场，用实力承诺服务每一位客户.我公司将以“科学发展

、技术”的观念，不锈钢烟囱，热忱欢迎有需要不锈钢烟囱的单位来电洽谈安装事宜！

不锈钢烟囱产品结构

由直筒、三通、弯头、连接抱箍、组合支架等部件构成，根据系统需求选配避雷装置、防雨帽、防雨裙、波纹补偿器，排污装置，防爆装置、调节阀，消声器等。通常20-25米设置一副波纹补偿器吸收烟道热胀冷缩集中应力。

天晨节能环保不锈钢烟囱设计，制作严格遵循GB50051-2002

<烟囱设计规范>、工业钢炉烟箱、钢制烟卤技术条件J.B/T1621-93>和Bs1-BS*4076:89(SpecificationforSteel Chineys)英国。

不锈钢烟囱-立业空调-不锈钢烟囱 不锈钢消防阀由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！