

防爆盒接线盒 防爆盒 量巨

产品名称	防爆盒接线盒 防爆盒 量巨
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

正压防爆柜上海量巨

正压控制柜工艺特点及控制柜性能：

组合式控制柜，适宜控制柜并柜使用

电气控制柜顶板可以移去，控制柜侧板可以拆卸，更易于工作的便捷性

控制柜门板离地很高，约25mm，确保开门灵活顺畅

控制柜的九折型材整体焊接而成的主体框架不但确保控制柜柜体的高强度而且使控制柜柜体的防护等级达到IP56

控制柜特殊的门板方管加强系统可以用螺丝固定在门板上，便于拆卸

控制柜框架上密布的25mm 间距模数孔确保安装的灵活性、通用性

控制柜可选3.0mm的镀锌安装板可以利用塑料滑块通过导轨控制柜从正面推入柜内，且两边有U型折边使安装板更牢固和更便于控制柜搬运。

柜体制作和内装元件按客户要求基本不受限制。 上海量巨防爆

适用范围：1区、2区危险场所。 A、 B IIC类危险性气体环境。

注：要求IIC类货户外使用时请注明。

产品特点：1.防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2.防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保

3.箱体图纸可由贵公司提供，防爆盒，或由我公司代为制作。

4.防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，防爆分线盒，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。

6.可根据客户要求定制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。

7.

适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。

8.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

二2.2引用标准

老标准仅引用1个标准，新标准引用24个标准并且有8个是直接引用IEC标准。新标准是等效采用，中引用的标准如果已经有相应的，并且该与等同或等效，则引用该，反之，则直接引用相应的国际标准。

2.3关于定义

老标准与新标准棚比，增加了17个术语，这主要是新标准增加了蓄电池和防爆加热器的有关术语和定义。

2.4关于通用要求

2.4.1在电气间隙和爬电距离的规定方面，新标准中有较大的变动：

a)新标准表1中的电气间隙和爬电距离是按工作电压计算的，而老标准是按设备额定电压计算的。

b)新标准表1中工作电压分档按照的规定，而老标准是按国内额定电压进行分档。新标准中没有140V的电压等级，对于我国煤矿

井下千伏级(1 140V)，用注的形式规定可以用线性内插法进行计算。

c)表I中对低电压范围的分档比老标准增加了15。30V档和15V以下档，防爆盒接线盒，这有利于低电压的增安型电气产品的设计和制造。组显然比较保守。例如，含40%，60%氢的混合物，其大试验安全间隙的计算值为0.40mm，电缆防爆盒，按此数据，该混合物划分为组别B。按试验结果，该混合物的大试

验安全间隙为0.69mm，按此值，却可划分为组别C。

防爆盒接线盒-防爆盒-量巨由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂为客户提供“防爆电器防爆配电箱防爆接线箱防爆灯具”等业务，公司拥有“上海量巨”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在上海闸北区晋元路228弄7号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。