

阁楼天窗阳台 创鸿金属 临汾阁楼天窗

产品名称	阁楼天窗阳台 创鸿金属 临汾阁楼天窗
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

产品详情

我们的生活中会有很多的新事物不断的出现，这些新事物的出现，可以说只要合理的进行利用，就会大大的增加生活质量。那么，对于平移电动天窗这样的新产品，我们在使用的时候，要注意哪些事项呢。

一、要注意操控的方法

既然是电动产品，因此上在操作上现在基本上都是实现了智能的使用的效果。对于平移电动天窗操控，也是使用操控盘。那么要想良好的使用，就要对操控盘上的按钮左到熟悉和掌握，阁楼天窗改造，已达到良好的使用效果。

二、做到合理的使用

这里所说的合理使用，我们要说的是，现在的平移电动天窗对于使用的方法上不只是一种，那么我们在使用的时候要选择适合自己使用的方式，家用电动铝合金天窗，还有就是，如果平移电动天窗处于打开的状态，我们要注意天气的变化，再有在家里无人的情况，要关闭好天窗。

电动采光排烟天窗

采光排烟天窗的定义：

采光排烟天窗为电器名，临汾阁楼天窗，以采光为主，通风为辅，排烟为要功能的天窗式。材料可选择夹层玻璃、安全玻璃、聚碳酸酯采光板、玻璃纤维聚酯采光板等。

电动采光排烟天窗适用于：

- 1.电动采光排烟天窗适用于以采光为主，通风为辅的建筑；
- 2.其完全开启时，排烟量大，一字型天窗大开启角度为90°；

3.电动采光排烟天窗窗体上面与安装面平行，风阻系数小；

4.电动采光排烟天窗的气密、水密、抗风压性能均符合GB/T7106-2008的规定；采光性能符合GB/T11976-2002的规定。

5.电动采光排烟天窗窗框材料采用铝合金型材，其抗拉强度为160N/mm²，屈服强度为110N/mm²，硬度HV 58.，壁厚为1.4.

6.电动采光排烟天窗采光材料可选择夹层玻璃、安全玻璃、聚碳酸酯采光板、玻璃纤维聚酯采光板等。再选用采光材料时注明采光材料；

1，屋顶通风气楼吊装，用绳子捆四圈螺纹，螺纹环应拧到大应力方向。长距离或高度排出的空气的升降，应取出百叶风问。为了避免危险。

2，屋顶通风气楼与普通电机，电机出口到壳体外部出线盒。为方便用户连接，螺纹孔在广场的卷帘门的侧面设有一个M20。然后用户可以把电线到风的螺栓孔的孔，在绝缘套管保护线的应用。如果用户不使用该连接孔。Na螺栓应用。

3，阁楼天窗尺寸，叶片的角度调整前厂。用户不能白线变化或风扇性能也会发生变化。

4安装风机基础表面应平整，坚实的圈子，风机基础自然紧密，不打基础的加入，也不允许安装面间隙过大，阁楼天窗阳台，风机的瀑布。螺栓拧紧。

5，屋顶通风气楼在安装组件的详细检查风扇连接器是否损坏，松动现象，发现问题要及时纠正。在同一方向的叶轮旋转方向和标志。

阁楼天窗阳台-

创鸿金属(在线咨询)-临汾阁楼天窗由临朐县创鸿金属制品厂提供。临朐县创鸿金属制品厂是山东 潍坊，金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在创鸿金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创创鸿金属更加美好的未来。