

# 立式暗装风机盘管 中南科莱 宁夏风机盘管

产品名称	立式暗装风机盘管 中南科莱 宁夏风机盘管
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

风机盘管自身不带压缩机、冷凝器等部件，它只是一个终端换热设备；

也就是说，是主机（风冷主机、水冷主机）把水温度降低或者抬高后送到风机盘管内，给房间调温；

风机盘管主要部件有：风机电机、翅片管换热器、外围钣金；

而通常家用的空调，壁挂机或者是柜机，他是一个完整的制冷系统，立式暗装风机盘管，其系统内有压缩机、冷凝器、蒸发器、节流部件、风机电机等；

风机盘管内流动的是水或者乙二醇，而壁挂空调内流动的是氟里昂

6、空调即有立柜式、挂壁式和暗装式，选用“左出水”、“右出水”、“后出水”可根据用户需要。机内进水管接头采用标准螺纹，为方便用户安装，本公司可提供各种规格的密封软管。

7、空调器安装时，进出水端管道应安装有阀门，以便调节水流量及检修能切断水源。进水管应安装过滤器，以便管内保持清洁，管道应予保温，以避免产生凝水沿漏。

8、立柜式安装在水平地面上，宁夏风机盘管，挂壁机挂壁板靠固定在墙壁上（至少能承受50公斤的重量

) 应使平面保持在同平面内或使泄水管侧稍低与另一侧，以利冷凝水外流，切不可相反倒坡；以确保泄水畅通。

风机盘管机组结构紧凑，坚固耐用，通常采用优质镀锌板机壳，立式明装风机盘管，冷凝明装水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。排水管及线路安装简便，左右接管及回风方式可随时变换，以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。风机盘管通常胀管工艺，增加了换热器铜管和铝箔的紧密接触，传热性能好；合理的风机与气流结构设计，优质的吸音保温材料，风机盘管能耗低：风机与换热器合理匹配，三档可调风量，使风机用电最省。

风机盘管主要依靠风机的强制作用，使空气通过加热器表面时被加热，因而强化了散热器与空气间的对流换热作用，能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置，其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的[1]空气，使空气通过冷水（热水）盘管后被冷却（加热），以保持房间温度的恒定。通常，新风通过新风机组处理后送入室内，以满足空调房间新风量的需要。

由于这种采暖方式只基于对流换热，卡式风机盘管，而致使室内达不到的舒适水平，故只适用于人停留时间较短的场所，如：办公室及宾馆，而致使室内达不到的舒适水平，故只适用于人停留时间较短的场所，如：办公室及宾馆，而不用于普通住宅。

立式暗装风机盘管-中南科莱(在线咨询)-宁夏风机盘管由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司是从事“消防排烟风机,防火阀,风机盘管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任经理。