# 化学试剂冷藏柜

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 化学试剂冷藏柜 |
| 公司名称 | 福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 66700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>温度:0-100℃<br>用途:2-48℃ |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门soho909 |
| 联系电话 | 01063331359 13811305872 |

# 产品详情

化学试剂冷藏柜 福意联崇尚意识，从源头抓产量，选用良好的元器件，采用思科普等的压缩机，各个高的配件来源，辅以自主的程序控制系统，造就了的产品

化学试剂冷藏柜保存箱作用与用途：用于保存实验室样品、生物标本。采样样品等，以及医学报病理标本等。具有高低温报 警，具有断电报 警，制冷系统和加热系统相互配合，使箱内温度不受外界影响。用于、实验室、环境监测、工业、生物制药等多个域

标题参数简要介绍,更详细的请电 话咨询我们

生物样本冷藏箱微电脑控制,带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可通过调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。
采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，可用于
、工厂、制药厂 实验室、质监、大学、院等。

1、 容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升

2、 温度范围：2-48度，每度可调可控

3、 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

4、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。

5、 自动化霜功能，外门具有防凝露

6、 微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报 警、温感器故障报 警、断电报
警和按键锁，安全门锁功能。

7、 温感，自动显示箱体内部温度

8、 采用风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。

9、 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

10、 采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

11、
产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间.

12、 箱体采用钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，
便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

13、 产品性能：

（1）采用微电脑控制，温度恒定。

（2）无氟压缩机制冷，PTC制热。

（3）高安全性：高低温报 警、温感器故障报 警、断电报

警，控温面板锁，门体锁，按键。

内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度、制冷系统与制热系统结合，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角

化学试剂冷藏柜部分参数

拥有一批具有勇于创新、积极开拓的人才 售后原则：产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

实验室冷藏柜