

国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司

产品名称	国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司根据城市规划和公园内部布局的要求，确定主、次和专用出入口的设置、位置和数量； 2 需要设置出入口内外集散广场、停车场、自行车存车处时，应确定其规模要求；国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司售票的公园游人出入口外应设集散场地，外集散场地的面积下限指标应以公园游人容量为依据，宜按 $500\text{m}^2/\text{万人}$ 计算。4.2.9 停车场的布置应符合下列规定：国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司机动车停车场的出入口应有良好的视野，位置应设于公园出入口附近，但不应占用出入口内外游人集散广场； 2 地下停车场应在地上建筑及出入口广场用地范围下设置；

国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司机动车停车场的出入口距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道应大于 50m ，距离交叉路口应大于 80m ； 4 机动车停车场的停车位少于50个时，可设一个出入口，其宽度宜采用双车道；50个~300个时，出入口不应少于2个；大于300个时，出口和入口应分开设置，两个出入口之间的距离应大于 20m ；国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司停车场在满足停车要求的条件下，应种植乔木或采取立体绿化的方式，遮阴面积不宜小于停车场面积的30%。4.2.10

园路的路网密度宜为 $150\text{m}/\text{hm}^2\sim 380\text{m}/\text{hm}^2$ ；动物园的路网密度宜为 $160\text{m}/\text{hm}^2\sim 300\text{m}/\text{hm}^2$ 。4.2.11 园路布局应符合下列规定：国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司主要园路应具有引导游览和方便游人集散的功能； 2 通行养护管理机械或消防车的园路宽度应与机具、车辆相适应；国内做储水罐的厂家，国内制造储水罐的企业，国内生产储水罐的公司供消防车取水的天然水源和消防水池周边应设置消防车道； 4 生产管理专用路宜与主要游览路分别设置。