

KFFP屏蔽护套屏蔽控制电缆

产品名称	KFFP屏蔽护套屏蔽控制电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

KFFP护套控制电缆：GB9330-88适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750 V及以下控制、监控回路及保护线路 KFFP护套控制电缆使用特性：

KFFP护套控制电缆 1、导体长期允许的工作温度为70 。

2、敷设时环境温度 0 。

3、弯曲半径：

4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

KFFP护套控制电缆 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。电梯是一种特殊的起重运输设备，由轿厢及配重、拖动电机及减速传动机械、井道及井道设备、召唤系统及安全装置构成，。轿厢是载人或装货的部位，配重是为了改变电梯电机负载的特性以提高电梯安全性能而设计的。由图可见电梯的轿厢及配重分配在钢丝绳的两端，钢丝绳跨挂在曳引轮上，曳引轮经减速机构由电动机拖动，形成轿厢的上下运动。图电梯拖动系统示意图井道指建筑物中用于安装电梯并提供电梯运行的通道，轿厢及配重都是在井道中运行的。当然，不同的设备检测的方式可能不同，这要看具体情况而定了。但是在检查输出

信号时就要格外小心了。如果是电驱动产品，必须在安全情况下，尤其是保证设备不会发生撞击前提下，让执行机构的驱动器得电，检查执行机构是否能够运动。如果是液压或气动执行机构，同样在安全情况下手动使换向阀得电，从而控制执行机构。在检查输出信号时，不论执行机构的驱动方式是什么，一定要根据元件说明书，首先要保证设备和人身安全，要注意并不是所有设备的执行机构都可以通电测试的，所以有时个别的输出信号可能无法手动测试。