

KFFP屏蔽硅橡胶扁电缆

产品名称	KFFP屏蔽硅橡胶扁电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

KFFP硅橡胶扁电缆：GB9330-88适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750 V及以下控制、监控回路及保护线路 KFFP硅橡胶扁电缆使用特性：

KFFP硅橡胶扁电缆 1、导体长期允许的工作温度为70 。

2、敷设时环境温度 0 。

3、弯曲半径：

4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

KFFP硅橡胶扁电缆 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。R_TRIG是指上升沿触发，其中R是英文RISE的缩写，是指上升的意思。顺便说一句，当初我刚接触的时候，总是把F_TRIG当成上升沿触发，因为我一看到F就理所当然的把它当成了上升，可能是这字母会产生上升的感觉吧，以至于做了很多的无用功，希望大家引以为戒。我们先看一下在LD和FBD中是如何实现上升沿和下降沿触发的图一LD实现边沿触发图二FBD实现边沿触发如图一图二所示，是分别用LD和FBD实现边沿触发，在这里LD直观的优势就体现出来了，FBD的边沿触发总有种怪怪的感觉，看上去很不直观。(受潮的绝缘物或者有缺陷

的，一般吸收比接近1)测量电动机的绝缘电阻还应注意以下事项:1.测量绝缘电阻前，应将所测电动机的电源切断并短路放电，以确保人身和仪表的安全。这里有两种情况需注意(一)，单相电容电动机需拆掉电容连线，(二)变频器、软启动器，可控硅等非机械触点(软开关)控制的电动机需将其绕组接线与上述电气控制设备完全脱离，以免损坏上述控制设备。断电后，带负载测量电动机的绝缘电阻时，要等待惯性运转的电机完全停止后方可进行。