

# 圆法兰风管 圆风管 百事特品质保证诚信

产品名称	圆法兰风管 圆风管 百事特品质保证诚信
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

## 产品详情

后要做到工程收尾检查这个步骤，对所有的厂房通风管道要做后的调试和检测，并相应的检查笔录的存档，这个里面包括通风设备施工前设计的图纸等等，都要做好保存工作，为以后维修工作打下很好的基础。通风管道加工厂是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的通风工程公司。承接南京及周边地区的工厂、企事、酒店、餐馆、公共场所、超市等单位承接设计、加工、安装各种通风工程。

### 承接新风系统安装工程

#### 新风系统的工作原理

说到新风系统的耐用性以及怎样的新风系统才耐用，就不得不从它的工作原理开始谈起。说形象一点，新风系统与水电系统一样，与建筑融为一体，它就像是建筑的脉络，所以非常关键。接下来我们先看一下新风系统是如何工作的呢？

新风系统在密闭的室内一侧用设备向室内送新风，再从另一侧由设备向室外排风，在室内会形成“新风流动场”，新风系统由此满足室内新风换气的需要。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭du、杀菌、增氧、预热（冬天）。排风经过主机时与新风进行热回收交换，回收大部分能量通过新风送回室内。以吐故纳新的方式，使室内空气达到纯净、清新、舒适、富氧状态，从而使室内人员呼吸健康，同时拥有jia的工作、学习、休息状态

### 二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，圆风管，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，圆法兰风管，避免风管扭曲或上下起波，左

右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，圆风管面积计算公式，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

## 二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，圆风管大小头，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

圆法兰风管-圆风管-百事特品质保证诚信由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”选择青岛百事特空调安装工程有限公司，公司位于：山东省青岛市城阳区湘潭路16号，多年来，青岛百事特坚持为客户提供好的服务，联系人：张胜武。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青岛百事特期待成为您的长期合作伙伴！