

1.4833镍板性能

产品名称	1.4833镍板性能
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	工艺:锻造、热轧、冷拉 特性:耐腐蚀、高硬度、耐高温 表面:光亮
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

1.4833性能镍板1.4833耐热钢规范：规范：DIN 17400型号：1.4833 1.4833特点及运用：1.4833耐热钢，德标水管DIN规范马氏体系列产品耐热钢。1.4833耐腐蚀性和抗yang化性(1100 下列)及其高温抗压强度大，因此，适用热处理电炉构件和火炉构件。 1.4833成分：碳 C： 0.20 硅 Si： 1.00 锰 Mn： 2.00 磷 P： 0.040 硫 S： 0.030 铬 Cr： 22.00~24.00 钼 Mo：— 镍 Ni： 12.00~15.00 铜 Cu：— 结构力学性能：抗压强度 b (MPa)：500-750 标准屈服强度 0.2 (MPa)：210 延伸率 5 (%)： 35 强度： 192HB 上海市凯冶金属制造有限责任公司给予多种多样型号规格的『1.4833』,生产厂家立即供应价格的优势显著,本企业给予的1.4833品质扎实,价钱特惠。想找大量1.4833的价钱\生产商\经销商请与大家联络，大家希望您的拨电话~

用于生产制造模具镶块和冷挤压模具。

特性:粉末冶金钢，比传统式的D2、A2有高些的耐磨性能和延展性，热处理工艺形变小。

主要用途:冷冲压模具，冷裁切刃，筒衬，回止阀部件，模仁和制粒机刀头，生产加工摩擦性较强的塑胶。

运用开料、冲孔机、成形、冷挤、冷锻等主要用途之冲针及模具切成片、剪裁、压边等主要用途之

塑料机械之切粒刀

塑料射出去成形机器设备之喷头、料杆分浇嘴、料管里衬等位置

横剪机组 (SCL) ShearingLing 针对质量的监管，凯冶创建健全的质量管理精英团队，根据严苛的质量管理体系和周全的品质异议处理体制，凯冶从每一个关键点考虑，为顾客想的大量，做的大量。