

安徽滁州钢制通风门制造标准GJB2805A-2002

产品名称	安徽滁州钢制通风门制造标准GJB2805A-2002
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	1800.00/平方
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

安徽滁州钢制通风门制造标准GJB2805A-2002(1) 按照GJB2805A-2002标准进行制造，规格为宽1000mm*2100mm以现地测量为准).

(2) 门框要求:根据门的尺寸大小采用50X50X4mm或70x50X5mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊点不应开裂，框架局部塑性变形应不大于20mm.

(3) 门扇要求:采用50X50X4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊点不应开裂，框架局部塑性变形应不大于20mm.

(4) 门的栅栏要求:采用16X16mm 方钢型材，其单格尺寸应不大于250X60mm 或者120X130mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

(5) 门的封板要求:采用4mm0Q2358钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，焊点不应开裂，其高度尺寸应不大于300mm.

(6) 门的防鼠网要求:采用10X10X1.5镀锌钢丝网型材，钢丝网处在慢栏与百叶之间，靠两者紧密压制。

(7) 门闩要求:采用直径25Q235圆钢型材，截面积应不小于490平方毫米，有效伸出长度应不小于30mm，门闩应在门的上下和开启三个方向起作用，门闩采用铰链形式。

(8) 门挂锁要求:门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行，开锁孔尺寸应不大于100x150mm并设置带锁小门. 以挂锁为中心200mm范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。锁具符合GJB2805A-2002标准中对挂锁要求，