

胶印机 中基彩虹 平版机型

产品名称	胶印机 中基彩虹 平版机型
公司名称	潍坊中基彩虹机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中基彩虹 机型:平版机型 型号:ZJ56LIIM软压硬六滚筒双面胶印机
公司地址	潍坊市潍城区西夏庄工业园
联系电话	13325261666

产品详情

品牌	中基彩虹	机型	平版机型
型号	ZJ56LIIM软压硬六滚筒双面胶印机	重量	1350 (kg)
外形尺寸	2300*958*11650 (mm)	印刷纸张	四开
印刷颜色	单色	操作方式	自动
产品类型	全新	靠版辊数量	4
墨辊数量	14	适用对象	书本
水辊数量	5	印刷速度	8000 (张/小时)
最大印刷面积 (长 × 宽)	560*400	产地	潍坊

zj56liim软压硬六滚筒双面胶印机简介：

中基彩虹双面胶印机采用上、下色组六滚筒结构,无需纸张翻转,实现正面、反面同时印刷。只要通过一次的走纸印刷作业，即可完成通常的单面印刷机需要两次印刷作业才能达到的双面印刷。

一次走纸过程完成双面印刷作业，事半功倍。迅速、准时、短暂的交货周期为扩大业务带来极大的竞争力。

降低人力成本：

机器自动化程度高、突破传统双面胶印机下印版装版繁琐,快速夹版省时省工;重型机结构,整体铸铁墙板,横进纸,单置侧拉规，前规不停机表盘精细左右微调；更适合28克以上薄纸印刷双面;定位精确；水辊电机无级驱动，水墨平衡响应迅速易控；下印版滚筒左右表盘不停机精细微调；高台四排牙排收纸延长收纸时间，减少纸张沾连；变频调速，落纸风扇，静电器，p l c 控制，操作简单，单手柄上水，墨，光电

自动离合压；所有磁铁节能设计印刷时不耗电，节能显著、劳动强度低，只需单名操作人员，实现了人力的有效利用。

降低纸张成本一：

突破传统双面胶印机套印不准,并能彩色套印,增加竞争力。正反面印刷一次完成，一次印刷同时进行正反面的套印和色彩调整，大幅度削减了纸张的损耗量，降低了成本。

降低纸张成本二：

中基彩虹双面胶印机无需翻转机构，与单面印刷机一样纸张只需单边咬口8mm，保证了与单面机同样的印刷面积。同时避免了翻转式双面机需要双边咬口而对纸张要求裁切精度，纸张浪费量小。

降低纸张成本三：

突破传统双面胶印机挑纸,可印任何再生纸,新闻纸,双胶等任何纸张,减少成本，突破传统双面胶印机正反面印迹不同,纸尾扩散皱折。

降低空间成本：

中基彩虹双面胶印机设计合理、结构紧凑，只需要与单面机同等的放置空间。正反两面印刷一次完成，减少了单面印刷需要的等干堆放、翻转装纸的必须作业周转空间。

中基彩虹双面胶印机对晒版处理也很方便，不用考虑正面和反面的座标区别。不但不会产生晒版差错，也给装版工序带来灵活性。

正反印刷面可以随意更换，对印刷操作也带来了方便，作业时可根据需要将画面调整在正面或反面。

	zj47liim	zj56liim
最大用纸尺寸maximum paper size	470 × 365mm	560 × 400mm
最大印刷面积maximum printing area	454 × 345mm	544 × 380mm
印版尺寸minimum paper size	470 × 395 × 0.15 mm	560 × 417 × 0.15mm
橡皮布尺寸	470 × 420 × 1.95 mm	560 × 455 × 1.95 mm
纸张类型 paper type	28-250g/ m2	
靠版数量	上机组三墨二水 下机组三墨二水	
墨辊数量 number of ink rollers	上机组14根14 pieces 下机组14根14 pieces	
水辊数量 number of dampening rollers	上机组5根 5 pieces 下机组5根 5 pieces	
套准机构 registering mechanism	滚轮式侧拉规 roller type side lay	
印刷速度 printing speed	2000-8000张 /小时 2000-8000 sheets/hour	
电机功率 motor power	主电机1.5kw/220v main motor1.5kw/220v 气泵电机0.55kw/220v air pump motor0.55kw/220v	

机械尺寸 machine size	2305 × 858 × 1650mm	2300 × 958 × 1650mm
重量 weight	1150kg	1350kg