

东奔实木运动地板铺装、篮球、羽毛球运动地板、舞台地板

产品名称	东奔实木运动地板铺装、篮球、羽毛球运动地板、舞台地板
公司名称	辽宁偌信商贸有限公司
价格	230.00/平方米
规格参数	康豪诺:枫木、枫桦木、柞木 龙骨结构:单龙骨、双龙骨 原产地:加州美洲、俄罗斯
公司地址	辽宁省沈阳市皇姑区怒江北街233-1号苏青大厦4层4018室A14
联系电话	13664197824

产品详情

实木运动地板铺装、篮球、羽毛球运动地板、舞台地板

体育木地板是一种具有优良的承载性能，高吸震性能，抗变形性能的运动木地板系统，并且其表面的摩擦系数必须达到0.4-0.7，太滑或太涩都会对运动员造成伤害。优良的冲击吸收性能可有效的避免运动员受到运动损伤。作为篮球场的体育木地板，还需要具有90%以上的球体反弹能力。

体育木地板结构基本包括:

防潮层：PE土工防潮薄膜

弹性垫层：弹性垫材料有PU、橡胶、再生橡胶、PVC等等不同种类，主要为系统提供吸震性能。

承载层：承载层可采用单龙骨或双龙骨做法，通常需要使用防腐剂进行防腐处理。龙骨间距一般设置为400mm。根据是否将龙骨与地面做固定以及采用何种固定方式，可将体育木地板分为悬浮式系统，固定悬浮式系统和固定式系统。

稳定层：通常采用较大幅面的板材，主要有OSB板，胶合板等，尺寸基本为1.22*2.44m，厚度大多在12mm以上。

面板：面板可采用实木复合或实木板。树种选用优质硬木，比较普遍使用的有硬枫木，枫桦木，柞木，等等。由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果很棒，因此世界上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水率。国外进口的MFMA的枫木面板规格一般有20mm、26mm厚度，宽度有38mm、57mm等等。国产板的尺寸大多数为22mm厚，带凹槽及凸缘。

钉子：面板钉子采用50毫米L型或T型木地板专用强力钉；稳定层通常采用U型钉与龙骨进行连接。

油漆：油漆分为工厂涂装的UV漆和施工现场涂刷的聚胺酯漆两种，均需满足摩擦系数0.4-0.7的要求。在环保方面需做到做到无三苯（即苯、甲苯、二甲苯）和三无苯（即漆、固化剂、稀释剂三项不含苯），且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面表现良好。

线：采用同面板漆配套的划线漆。

踢脚线：80mm × 60mm型实木踢脚线