

云南保山雪花白玻璃制作用

产品名称	云南保山雪花白玻璃制作用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

石英砂鼓风机是什么？

答：

石英砂鼓风机房安装反冲洗鼓风机。为保证鼓风机正常操作，减少噪音，设置空气除尘装置和消声装置。配套设备包括过滤器、消音设备、阀门及控制系统。鼓风机外加隔声罩和放空消音器，使噪音降低至90dB以下。鼓风机（用于反硝化滤池反冲洗）设备类型：罗茨鼓风机数量：2台，1用1备单台风量： $Q=56.35m^3/min$ 单台风压： $H=68.6kPa$ 功率：90KW/台

G. 潜水搅拌机型号：QJB2.2/8-320/3-740C数量：2台功率：2.2KWH. 气动控制闸/阀数量：共21个其中500×500气动进水闸门4个DN400气动出水蝶阀4个DN250气动反冲洗进水蝶阀4个DN450气动反冲洗出水蝶阀4个DN250气动反冲洗气阀4个DN250气动反冲洗水量调节阀1个I. 电动控制阀DN150电动蝶阀2个（用于罗茨鼓风机泄压阀）。G. 手动阀门数量：共17个DN250反冲洗水泵止回阀2个，DN150废水泵止回阀2个，DN250反冲洗风机检修阀2个，DN250反冲洗水泵检修阀2个，DN150废水泵止回阀2个，DN150放空阀4个。H. 自动排气阀数量：DN50排气阀1个I. 自动控制柜数量：1套。滤池配套1个主控柜，为美国AB或Siemens品牌，防护等级IP55，含PLC及HMI人机界面。主控柜用于控制2台反冲洗风机、2台反冲洗水泵、2台废水泵、所有自动控制阀门和碳源投加计量泵。为降低碳源投加费用，需精确控制碳源投加量，含仪表控制系统一套。