

矿用蒸汽流量计 矿用DN50涡街流量计 矿用一体涡街流量计 矿用电磁流量计厂家

产品名称	矿用蒸汽流量计 矿用DN50涡街流量计 矿用一体涡街流量计 矿用电磁流量计厂家
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100G 产地:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

矿用一体涡街流量计产品参数1) 矿用一体涡街流量计精度: 3%; 盲区0.3M; 2) 矿用一体涡街流量计分辨率0.1m/h; 液距范围 4M; 3) 矿用一体涡街流量计瞬时流量: 由配用的量水堰槽的种类和规格确定。4) 矿用一体涡街流量计显示方式LCD液晶显示; 发射开角6-12° 5) 矿用一体涡街流量计内置温度自动补偿。6) 矿用一体涡街流量计矿用一体涡街流量计交直流供电: 直流DC24V, 交流AC220V ± 10%.7) 矿用一体涡街流量计模拟输出4-20MA (四线制), 大负载750 ; 开关输出: 两组可编程继电器, 容量AC230V/5A.数字接口RS485(MODBus协议)8) 矿用一体涡街流量计矿用一体涡街流量计变送器及传感器外壳材质均为聚碳酸酯-ABS。防护等级: 变送器IP65; 传感器IP67; 9) 工矿用一体涡街流量计作温度: 变送器-20~55 ; 传感器-20~60 ; 10) 矿用一体涡街流量计 矿用一体涡街流量计安装方式: 支架安装及法兰安装。11) 矿用一体涡街流量计电缆线标配10米。