

# UV木器涂料 木器UV涂料

产品名称	UV木器涂料 木器UV涂料
公司名称	西安双灵印包材料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	用途:木器UV涂料 品牌:双灵 颜色:透明
公司地址	西安市未央区西北东路高窑村149-1号
联系电话	86 029 86251050 13572420222

## 产品详情

用途	木器UV涂料	品牌	双灵
颜色	透明	单件净重	20000 (g)
保质期	6 (个月)		

uv木器光油一、产品概述：光固化速度快,辊涂或喷涂时与传统油性uv使用一样方便，无需预先加热去水，涂布后可直接入光固机固化，只有当淋涂厚漆时才必须经热风去水后才进入光固程序。成膜透明坚硬，耐摩擦力，抗刮性强,对家具木器，地板等的表面有极佳的附着力,无毒无味,环保不燃,常温不挥发、稳定性好、涂膜附着力强，粘度调整可用水或乙醇任意稀释,适用于喷涂或滚涂上光.固化后没有任何残留气味,新一代的绿色涂料二、技术指标：项目指标外观全透明粘稠液体固含量，%51±2ph值 25 8~9粘度涂4杯 25 30±10秒玻璃化温度tg -20-60水溶性可适量稀释稀释稳定性优良三、使用说明：1、该光油常温不固化,但在紫外光作用下固化速度极快.2、稀释剂为纯水或干净的自来水，建议使用水1:1异丙醇作稀释剂。3、应用于家具木器，地板表面作封闭保护或罩光装饰；4.当光油罩涂于非吸收性基材表面而又对耐化学品和耐溶剂有高要求的,请于uv固化前先经热风干燥.5、固化条件为3000w或以上功率之uv灯管,灯管与被照物距离在7cm内固化速度最快效果最好,大于这个距离的话光照时间需适当延长.四、储运注意事项：1、本产品为铁桶或塑桶包装,规格为20kg/桶2、本产品应储存在阴凉、通风的库房内，并需严格避光。3、本产品为非危险品，不易燃烧，可按普通化工产品储运。4、室温（35下），避光储存期可达6个月。