

环保型无苯PVC扣板变色油墨

产品名称	环保型无苯PVC扣板变色油墨
公司名称	西安双灵印包材料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:双灵 颜色:各色齐全 印刷方式:其他
公司地址	西安市未央区西北东路高窑村149-1号
联系电话	86 029 86251050 13572420222

产品详情

品牌	双灵	颜色	各色齐全
印刷方式	其他	单件净重	20kg (g)
着色力	100 (%)	细度	12 (um)
粘度	32 (S)	适用对象	PVC扣板
流动度	无 (mm)	保质期	12 (个月)

环保型无苯pvc扣板变色油墨

说明书

1.产品名称：

环保型无苯pvc扣板变色油墨。

2.产品描述：

本油墨主要针对以pvc为基材的扣板印刷，适用于凹版印刷的醇酯溶性的全套系列油墨。

3.产品性能：

低粘度高固含量，流动性极佳，适用于不同机速的印刷可完美再现印刷效果；

与其它pvc扣板珠光幻彩油墨有良好的配伍性；

以乙醇和乙酯为稀释剂，使用成本低，低毒、低气味、安全、卫生、环保。

4.稀释溶剂：

快干：乙酯100%

中干：乙酯50%：酒精50%

慢干：酒精100%

说明：稀释剂的配比可根据印刷设备的干燥能力和印刷速度进行适当调整，添加时尽量先预混好后，边缓慢加入边搅拌。

5.印刷粘度：

印刷时可根据印刷速度和印刷效果及气温作相应调整。

6.干燥温度：

具体操作还需根据实际情况作调整。

7.颜色标号：

123珍珠白205变色白金215变色红416深红

219变色紫225变色蓝235变色绿 421幻彩黄

8.注意事项：

由于酒精本身含水，并且容易吸水，因此难干燥、易残留，另外酒精挥发时由于吸热量大、容易使水分冷凝并吸附在印刷品表面；因此印刷时应加强吹风，避免只有高温没有吹风的情况；

油墨使用前应充分搅拌,使油墨具有良好的流动性；

降低油墨浓度时请使用冲淡剂；

印刷作业后应立即清洗版辊，以免油墨干固后堵版造成清洗困难。

对该油墨若有不明之处，请与我公司联系。