

武汉油烟净化器 武汉振瑞兴暖通工程 饭店油烟净化器

产品名称	武汉油烟净化器 武汉振瑞兴暖通工程 饭店油烟净化器
公司名称	武汉振瑞兴暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区白沙洲大道烽火钢材市场D 区26号
联系电话	18779724566 18779724566

产品详情

振瑞兴承接各类大小暖通工程通风工程风管生产安装一体化，酒店，KTV，地下室停车场，环保油烟净化器，写字楼的空调新风、风管风口安装，工厂环保除尘，排烟，工业废气过滤净化，消防排烟，大型厨房饭店厨房排烟油烟净化等项目。

排烟罩是装在热水器烟气出口处的装置，用于减少倒风对燃烧器燃烧性能影响；有利于排烟及烟道阻塞时方便烟气逸出。排烟罩是由罩体和罩盖上下两部分构成，罩体由三个平面组成，罩盖由前、后、左、右四个平面（或称挡板）构成一个锥体。

集气(烟)装置一般采用整体加工，包括过滤、集油、集水等设备，多为专业公司制作。其外形应统一、美观、易于清理，厨房通风中，需补充一定数量的新风，一方面可以平衡气压，避免厨房负压过大，另一方面可以降低厨房内的温度，改善工作环境。厨房排烟管道的水平段不宜太长，武汉油烟净化器，般水平远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理由垢。排风速度按规范不得低于10m/s以防风速过低使油着于烟道上，接排风罩的支管应设风里调节阀。

振瑞兴承接各类大小暖通工程通风工程风管生产安装一体化，酒店，KTV，地下室停车场，饭店油烟净化器，写字楼的空调新风、风管风口安装，工厂环保除尘，排烟，工业废气过滤净化，消防排烟，油烟净化器工程，大型厨房饭店厨房排烟油烟净化等项目。

厨房排烟工程的保养事项吧。

1、节能型鼓风燃气三门蒸箱应每天清洗一次。发现燃烧器火孔和风孔被油污堵塞，可用铁丝通孔，使火焰燃烧保持正常。

2、各燃气阀门由人员定期检查和加高温密封油。

3、燃气阀门的开关应按标牌指示进行，切勿用硬器敲击旋钮以免损坏，所有燃气管路和设备非专业人员切勿随意拆动。

4、经常清理燃烧器表面上的污物和氧化皮，使其火孔保证通畅，点火正常，以防爆燃，确保燃烧工况良好。

武汉油烟净化器-武汉振瑞兴暖通工程-饭店油烟净化器由武汉振瑞兴暖通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉振瑞兴暖通工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!