

锅炉给水泵.水泵.离心泵.多级泵.

产品名称	锅炉给水泵.水泵.离心泵.多级泵.
公司名称	淄博钰马泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:钰马 型号:DC 材质:铸铁
公司地址	博山区白塔镇饮马村北
联系电话	4686915 13022701666

产品详情

品牌	钰马	型号	DC
材质	铸铁	性能	耐磨
用途	锅炉给水	泵轴位置	卧式
叶轮结构	敞开式叶轮	叶轮吸入方式	双吸式
流量	25（m3/h）	叶轮数目	3-12
扬程	80-120（m）	轴功率	1420（kW）
吸入口径	25-350（mm）	排出口径	25-350（mm）

本系列泵是单吸、多级、节段式离心泵，是一种小流量的锅炉给水泵。改变轴封结构和过流部件的材质，可做为输油泵耐腐蚀泵使用（dcf型）。耐腐蚀材料的牌号，根据用户要求确定。泵的吸入口在进水段上，吐出口在出水段上，锅炉给水泵的进、出口都垂直向上（dc型），多级离心泵的进口呈水平方向（dcf型）。泵的主要零件有：进水段、中段、出水段、导叶、出水段导叶、端盖、轴、叶轮、平衡盘、平衡环、密封环、尾盖等。按汲送液体的性质选用不同的材料制造。平衡机构由平衡盘和平衡环组成，其磨损情况可以从出水端轴承上显示。该端盖沿中心剖切的水平面上有两条相距2毫米的刻线，与此对应的是泵轴端部的凹槽。泵在运行中，可根据二者相对位置的变化来确定平衡机构的轴向磨损量。轴承是单列滚动轴承，采用钙基黄油润滑。在一般情况下，轴封采用软填料密封，两端填料压紧的程度以液体能一滴一滴地漏出为宜。根据液体的性质和用户的要求，可以采用机械密封或组合密封。组合密封是由螺旋密封和填料密封共同组成的。它可以大大减少液体的泄漏。