# PP中石化茂名 EPT30R 注塑级 通用型

产品名称	PP中石化茂名 EPT30R 注塑级 通用型
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	10.20/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

# 产品详情

PP塑料化学名称:聚丙烯 英文名称:Polypropylene(简称PP)

比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220 。

成分结构 PP为结晶型高聚物,常用塑料中PP最轻,密度仅为0.91g/cm3(比水小)。通用塑料中,PP的耐热性最好,其热变形温度为80-100 ,能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称"百折胶"。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。 PP的缺点:尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生"铜害",它具有后收缩现象,脱模后,易老化、变脆、易变形。 日常生活中,常用的保鲜盒就是由PP材料制成。

### 成型特性

- 1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
- 2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
- 3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,90度以上易发生翘曲变形
- 4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.

### 本公司长期经营各种国产和进口塑胶原料:

- 1、通用塑料: ABS、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、HIPS、GPPS、PVC、EVA等。
- 2、尼龙系列:PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙。
- 3、工程塑料: POM、PBT、PMMA、PC、PPO、PPA、PPS、PPE、PETG、PEEK、PET、PEI、ASA 等。

### 4、特殊塑料:

LCP、AES、PSF、PSU、PSO、EVOH、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PA/ABS、PA/PPO、等。

5、热塑性弹性体:TPU、TPV、TPX、TPE、TPEE、TPR、SBR、SEBS、SM、K胶等。