

株洲遇水膨胀复合止水带400x8mm

产品名称	株洲遇水膨胀复合止水带400x8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/米
规格参数	标准:国标 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).遇水膨胀复合止水带产品优点：

- 1、遇水膨胀复合止水带耐磨性、耐候性、耐水性和耐化学侵蚀性优。
- 2、遇水膨胀复合止水带抗撕裂能力、应变能力强、有良好的弹性恢复力、止水效果好。
- 3、遇水膨胀复合止水带具有一定的机械强度和伸长率。

(2).遇水膨胀复合止水带结构样式：

遇水膨胀复合止水带是这种新式防水橡胶密封件，该原材料关键运用与混凝土浇筑缝、后浇缝的止水抗渗等级。在工程建筑的地下室施工现场运用遇水膨胀复合止水带，可以解决地下室板墙沉降缝止水难题。与现行标准传统式金属材料（铜钱、厚钢板）止水带对比，遇水膨胀复合止水带具备很轻，重量轻，止水带厂家，延展性强，低成本，实际操作便捷等优点，特别是在对构造繁琐、工程施工赶工期的地下建筑，选用该原材料更具备具体运用使用价值。

(3).遇水膨胀复合止水带固定方法：

只有在遇水膨胀复合止水带的容许位置上破孔开洞，针对固定不动止水带时。不可毁坏止水带合理防水位置。遇水膨胀复合止水带常见的固定不动方式有：运用额外建筑钢筋固定不动；型卡具固定不动；用铅丝和模版固定不动等。无论选用哪种固定不动方式，针对遇水膨胀复合止水带的固定不动方式应按设计方案规定的施工工艺开展且必不可少确保止水带定位，不毁坏止水带合理防水位置，便捷混泥土浇筑。

(4).遇水膨胀复合止水带施工控制要点:

- 1、应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合；

- 2、按断面环向长度截相遇水膨胀复合止水带，使每个施工缝用一整条遇水膨胀复合止水带，尽量不采取搭接，除材料长度原因外只允许有左右两侧边基上部两个接头，接头搭接长度不小于30cm；
- 3、浇注混凝土时，注意在橡胶止水带附近振捣密实，但不得碰遇水膨胀复合止水带，防止橡胶止水带走位；
- 4、遇水膨胀复合止水带接头连接接缝应平整、牢固、不得有裂口和脱胶现象。