远通T-X6物业管理、酒店、建筑施工、工厂调度

产品名称	远通T-X6物业管理、酒店、建筑施工、工厂调度
公司名称	合肥鑫耀商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:远通 型号:T-X6 类型:专业级
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市徽州大道248号天地通讯商城六楼612室
联系电话	86 0551 2877660/7135616

产品详情

品牌	远通	型号	T-X6
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	420-470MHz（MHz）	射频输出功率	4/5（W）
信道数	16（个）	理论通讯距离	5（km）
工作电压	7.4（V）	频率稳定度	2.5（ppm）
电池类型	锂电池	电池理论寿命	10（h）
监听功能	有	外形尺寸	105×56×31mm（mm）
重量	210（g）	装箱数	10

t-x6

功能特点：

工作频率范围:136-174mhz全段/420-470mhz全段16信道，高容量锂电池超小机身设计，携带轻便
组亚音频频率/104组数字亚音频自动省电功能低电压警报适用范围：物业管理、酒店、建筑施
、工厂调度、铁路、交通、商场等

标准技术规格：

		x6
一	频率范围	136～174mhz400～470mhz

般	信道数量	16
	工作电压	7.4v li-ion
规	工作温度范围	-20℃～+60℃
	频率稳定度	±2.5ppm
格	外观尺寸 (高×长×宽)	105×56×31mm
	重量	210g
发	功率输出	lo:1w hi:5w
	调制方式	f3e
射	杂散辐射	＞60db
	邻道功率	＞55/65db
	调制限制	±2.5/5khz
	调频失真	≤5%
	信号噪声比	34/40db
	调制特性	±3db
接	灵敏度	＜0.20μv
	邻信道选择性	≥60/70db
收	杂散响应抗扰性	≥65/70db
	音频功率	500mw
	音频失真	≤5%
	互调抗扰性	≥60db

由于技术不断发展，以上数据有可能更改，恕不预先通知。