

# 新疆木质活性炭报价 唐山晨晖炭业

产品名称	新疆木质活性炭报价 唐山晨晖炭业
公司名称	唐山晨晖炭业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北唐山丰润区
联系电话	13932578651

## 产品详情

将活性炭进行大规模的工业应用，对强度的要求是的。选取几种来自不同产地的市场上常见的活性炭，研究发现煤质活性炭的机械强度明显优于椰壳活性炭。以沥青质(含40%灰分)为碳源，经高温加压膨胀预炭化和三步升温炭化，制备了平均孔径150um的泡沫碳，其密度为800kg/m<sup>2</sup>，经1323K炭化后，抗压强度由沥青原材料的10MPa提高到了18MPa，沥青中高含量的灰分为泡沫碳的机械强度提供了支持。将其与煤质、煤焦油沥青质、石油沥青质以及AR沥青质泡沫碳(萘经过催化聚合得到)进行了密度和抗压强度的对比，此四种碳材料相应的抗压强度分别为2.5~18.7、8~18.23.9和1~4MPa。木质活性炭报价的强度就是指它的耐破碎性，强度高的活性炭不容易破碎，使用寿命长，易于后期的再生处理。由于水流水压不稳定，受到水流的冲刷，强度低的活性炭经过一段时间的冲刷就会破碎了，碎的活性炭粉末很容易进入水中造成污染，而且在吸附饱和之后进行再生处理时难度较大，就是扔掉，造成浪费。所以通常要求活性炭强度在95%以上

木质活性炭报价外观：灰黑色球形状，无味、无害。采用木屑、椰壳等为原料，经粉碎、混合、成球、干燥、碳化、活化而制成。科学配方制作而成。有效避免了孔结构堵塞，保证产品孔隙发达，功能强大。木质活性炭报价其具体形结构为至少含有一层由活性炭材料制成的球形外壳，球形外壳内是球形内核体，可由不同于球形外壳材料的无机材料制作，球形外壳的直径可达10mm，球形外壳壁厚不小于0.5mm，好为1-1.5mm。木质活性炭报价物料炭化、活化加热过程的变化：当物料进炉受热过程到1000C以上开始大量蒸发水分，按吨产品计算湿物料中木屑自身含游离水有0.6t，酸性氯化锌溶液含水量5.2t，共5.8t(游离水)。木质活性炭报价维护成本低的电化学方法用于吸附过染料的活性炭再生。活性炭长期以来被广泛用于水处理中以吸附各种污染物。

活性炭根据原材料的不同有煤质活性炭、木质活性炭、果壳活性炭、椰壳活性炭等等，根据使用领域的不同，木质活性炭报价，活性炭使用的时间长短也不同。比如木质活性炭在水处理中的应用，主要观察水质的变化，当水中污染物处理效果减弱时说明此时活性炭的吸附性能降低趋于饱和状态，需要更换新的活性炭。木质活性炭报价的用时长短与活性炭本身的吸附能力、吸附质的浓度、处理的量、使用条件

等等有很大的关系，建议企业在选择活性炭时要考虑好各方面的影响因素，可以咨询木质活性炭厂家的技术人员，具体需要用多少、怎么更换以及更换时间，他们会给出比较明确的使用说明，这样能够提高木质活性炭的使用效率，节约运行成本。

新疆木质活性炭报价-唐山晨晖炭业由唐山晨晖炭业有限公司提供。唐山晨晖炭业有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晨晖炭业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司还是从事木质活性炭，木质活性炭厂家，木质活性炭价格的厂家，欢迎来电咨询。