

PP 韩国乐天化学 JH-350注射成型 耐低温

产品名称	PP 韩国乐天化学 JH-350注射成型 耐低温
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国乐天 型号:JH-350
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/JH-350/乐天化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:0.9 g/cm³ 成型收缩率:1.4 % 缺口冲击强度:12 拉伸强度:22.54 MPa 断裂伸长率:100 % 弯曲模量:1176 MPa 硬度:87 热变形温度:103

生产厂商：韩国乐天化学株式会社

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	ASTM D-1505	0.9	g/cm ³
	熔体流动速率	230 ASTM D-1238	10.0	g/10min
	模压收缩率	HPC Method	1.40	%
机械性能	Du-Pont冲击强度 -10	HPC Method	90	
	伸长率	ASTM D-638	>100	%
	拉伸屈服强度	ASTM D-638	230	Kg/cm ²
	IZOD冲击强度 -10	ASTM D-256	5.5	Kg · cm/cm
	洛氏硬度	ASTM D-785	87	R
	弯曲模量	ASTM D-790	12,000	Kg/cm ²
热性能	IZOD冲击强度	23 ASTM D-256	12.0	Kg · cm/cm
	热变形温度	4.6MPa ASTM D-648	103	
	Heat Resistance	130 Air Oven	<500	Hour