

成都河道清淤设备租赁 民强水陆两用挖掘机

产品名称	成都河道清淤设备租赁 民强水陆两用挖掘机
公司名称	洪湖市大沙民强工程机械租赁中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6 号
联系电话	13872351909 13872351909

产品详情

修复方法

焊前准备工作：用手砂轮将原焊缝裂纹处的油污、油漆、锈蚀等清理干净。用气刨机将焊缝裂纹刨割掉，刨割至侧板的本体，并将以往焊接的母材淬硬区清理干净。刨割后用角砂轮将切口打磨平整(内侧接口打磨出V形坡口)，清洗、粉色检查后，确认裂纹已全部找到并清理干净。

根据现有维修条件，选用 5mm型号为E5015(J507)或E5016(J506)焊条，在350 温度下烘烤2h，再在100保温，防止焊条吸潮，随用随取;焊接电流190 ~ 230A。由于挖掘机侧板厚度较大，焊接前应将焊接的部位预热至150 ~ 250 ;在焊接过程中，可采用分段、对称、倒退法施焊;在焊缝冷却过程中应不断用手锤对焊缝金属进行敲击，以消除应力;在侧板转角处施焊时，为避免、起落弧缺陷，河道清淤设备租赁，宜连续施焊，以改善连接处的受力状况。

焊接结束后，清除飞溅物、焊渣和焊瘤等，焊缝余高不得大于2.5 mm。对焊缝进行磁粉探伤检查，不允许有裂纹等缺陷。

民强挖机拥有经验丰富的挖掘机技术人员，能满足客户的不同要求。 公司用现代企业的管理方法、立足于质量管理，以的品质，热诚的服务，合理的价格，赢得了广大客户的一致好评。以1流的质量，合理的价格，竭诚为单位和个人服务。民强挖机欢迎广大新老客户来电咨询！

挖掘机[1]，又称挖掘机械（excavating machinery），又称挖土机，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预

松后的土壤和岩石。从近几年工程机械的发展来看，挖掘机的发展相对较快，挖掘机已经成为工程建设中主要的工程机械之一。 挖掘机重要的三个参数：操作重量（质量），发动机功率和铲斗斗容。

发动机功率

总功率（gross horsepower）指在没有消耗功率附件，如消音器、风扇、交流发电机和空气滤清器的情况下，在发动机飞轮上测得的输出功率。

有效的功率（net horsepower）指在装有全部消耗功率附件，如消音器、风扇、交流发电机及空气滤清器的情况下，在发动机飞轮上测得的输出功率。

噪音的测定

挖掘机噪音的主要来源于发动机。两种噪音：操作人员耳边的噪音测定、机器周围噪音测定

成都河道清淤设备租赁-民强水陆两用挖掘机由洪湖市大沙民强工程机械租赁中心提供。成都河道清淤设备租赁-民强水陆两用挖掘机是洪湖市大沙民强工程机械租赁中心今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。