

# 不锈钢可拆式双法兰传力接头 阀门配件双法兰传力伸缩接头

产品名称	不锈钢可拆式双法兰传力接头 阀门配件双法兰传力伸缩接头
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	128.00/台
规格参数	鑫昌隆:双法兰传力接头 VSSJAF:C2F 河南巩义:工业园区
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

## 产品详情

不锈钢可拆式双法兰传力接头 阀门配件双法兰传力伸缩接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成，能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰松套传力接头不能吸收轴向位移。双法兰松套传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接。

C2F型双法兰松套传力接头性能特点：

松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成，次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量，一旦将所有的螺母拧紧，它是刚性连接的，可以传递轴心力，从而保护阀门、泵等设备。用途范围：双法兰松套传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

双法兰松套传力接头适用两边都是法兰的连接方式，安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度，安装和焊接完毕后，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量，方便安装维修，可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。

松套传力接头的材质：主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。

松套传力接头分类有：单发兰松套传力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰松套传力接头。

双法兰传力接头执行标准

GB/T12465-2007, GB/T12465-2002, GB/T14414-1993。