

# 山东冷库配件 通用 通用

产品名称	山东冷库配件 通用 通用
公司名称	济南冰雪制冷设备有限公司
价格	240.00/台
规格参数	品牌:通用 型号:通用 别名:通用
公司地址	济南市天桥区济洛路160号
联系电话	86-053185909901/85908801 13305319049

## 产品详情

品牌	通用	型号	通用
别名	通用	用途	通用
类型	通用	种类	通用

山东冷库配件济南冰雪制冷设备有限公司供应山东冷库配件，电话：0531-85908801，传真：0531-85909987，手机13305319049

产品来源正规，全部为仓库现货，非调转货，所以价格可以最大限度的靠拢批发价。

标准型电磁阀可以适用于 氟化的制冷剂 and 氨 ( r717 ) 为制冷剂的系统，此外还有适用于以水或盐水为介质的电磁阀。 ev210a黄铜电磁阀 g1/8-g1/4, nc /no ev220a黄铜电磁阀 g1/2-g2, nc /no 适用于氟系统的电磁阀, 适用于水和盐水的电磁阀, 适用于氨系统和氟系统的电磁阀, 电磁阀线圈

单位:个分类:制冷配件:阀

冷藏、冷冻、空气调节器装置中应用的各种范围的电磁阀

提供常开型(nc)和常闭(no)型

适合于所有氟化物制冷剂

耐介质温度最高可达105

最大工作压差可达>25巴

喇叭口直径最大>5/8 ”,焊接连接管尺寸最大可达>2-1/8 ”

用于焊接的加长接口使安装简便,焊接时不需拆除阀体

型号	名义制冷量 kw 液体					
	r22	r134a	r404a r507	r407c	r12	r502
evr2	3.2	2.9	2.2	3.0	2.4	2.1
evr3	5.4	5.0	3.8	5.1	4.1	3.6
evr4	11.5	10.5	15.4	10.8	8.9	7.6
evr6	16.1	14.8	11.2	15.1	12.6	10.7
evr8	22.1	20.4	15.5	20.8	17.2	14.6
evr10	38.2	35.3	26.7	35.9	29.8	25.4
evr15	52.3	48.3	36.5	49.2	39.2	34.8
evr18	68.4	63.2	47.8	64.2	53.0	45.2
evr20	101	92.8	70.3	94.9	78.4	67.0
evr22	121	111	84.3	113.7	94.1	80.3
evr25	201	186	141	188.9	152	134
evr32	322	297	225	302.7	243	214
evr40	503	464	351	472.8	380	334

工况条件：蒸发温度 -10 阀前液体温度 +25 经过电磁阀的压力降 0.15 bar

型号	名义制冷量 kw 吸气					
	r22	r134a	r404ar507	r407c	r12	r502
evr4	1.3	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1
evr6	1.8	1.3	1.6	1.7	1.2	1.5
evr8	2.5	1.8	2.1	2.3	1.6	2.1
evr10	4.3	3.1	3.9	4.0	2.8	3.6
evr15	5.9	4.2	5.3	5.4	4.0	4.9
evr18	7.8	5.5	6.9	7.1	5.2	6.4
evr20	11.4	8.1	10.2	10.5	7.6	9.4
evr22	13.7	9.7	12.2	12.6	9.1	11.2
evr25	22.8	16.3	20.4	21.0	14.5	18.7
evr32	36.5	26.1	32.6	33.6	23.2	30.0
evr40	57.0	40.8	51.0	52.4	36.3	46.8

工况条件：蒸发温度 -10 阀前液体温度 +25 经过电磁阀的压力降 0.15 bar

型号	名义制冷量 kw 热蒸汽					
	r22	r134a	r404ar507	r407c	r12	r502
evr2	1.5	1.2	1.2	1.5	0.95	1.1
evr3	2.5	2.0	2.0	2.4	1.6	1.9
evr4	5.3	4.2	4.3	5.1	3.5	4.0
evr6	7.4	5.9	6.0	7.2	4.9	5.6

evr8	10.1	8.0	8.3	9.8	6.7	7.8
evr10	17.5	13.9	14.3	17.0	11.6	13.4
evr15	24.0	19.0	19.6	23.3	15.8	18.3
evr18	31.4	24.9	25.6	30.5	20.6	23.9
evr20	46.2	36.6	37.7	44.8	30.3	35.2
evr22	55.4	43.9	45.2	53.7	36.7	42.3
evr25	92.3	73.2	75.3	89.5	60.6	70.4
evr32	148.0	117.0	120.0	143.6	97.0	113.0
evr40	231.0	183.0	188.0	224.1	152.0	176.0

工况条件：冷凝温度 +40 经过电磁阀的压力降 0.15 bar 热蒸汽温度 +65