

济南冰箱配件 通用 通用

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 济南冰箱配件 通用 通用 |
| 公司名称 | 济南冰雪制冷设备有限公司 |
| 价格 | 180.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:通用 型号:通用 别名:通用 |
| 公司地址 | 济南市天桥区济洛路160号 |
| 联系电话 | 86-053185909901/85908801 13305319049 |

产品详情

| | | | |
|----|----|----|----|
| 品牌 | 通用 | 型号 | 通用 |
| 别名 | 通用 | 用途 | 通用 |
| 类型 | 通用 | 种类 | 通用 |

济南冰箱配件济南冰雪制冷设备有限公司供应济南冰箱配件，电话：0531-85908801，传真：0531-85909987，手机13305319049

产品来源正规，全部为仓库现货，非调转货，所以价格可以最大限度的靠拢批发价。

热力膨胀阀用于调节蒸发器中的液体制冷剂的供给量。供给量是通过制冷剂的过热度进行控制的，因此，这种阀特别适用于干式蒸发器中制冷剂液体的供给，因为在干式蒸发器出口处的制冷剂过热度同蒸发器的负荷成正比例

丹佛斯膨胀阀：丹

弗斯热力膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件，一般安装于储液筒和蒸发器之间，丹弗斯膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽，然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果，丹弗斯膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量，防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。丹弗斯膨胀阀充注方式多样，体积小，寿命长，调节灵敏，流量均衡性好。丹弗斯膨胀阀适用各种冷冻，冷藏，制冷系统，用来实现系统自动调节。丹弗斯膨胀阀特点：1、丹弗斯膨胀阀控制蒸发盘管内的制冷剂流量，具有稳定的过热度，以使机组运行更加稳定，2、丹弗斯膨胀阀实时监控过热度，也可及早发现制冷剂泄漏，不必等到压缩机低压报警时才做出处理。3、丹弗斯膨胀阀避免不必要的过冷或加热补偿，比普通的变风量除湿的方式要高效得多。4、丹弗斯膨胀阀结构先进的双流向平衡流口。

5、丹弗斯膨胀阀由于使用了双流口热力冷库膨胀阀，使制冷系统就爱减少膨胀阀、逆止阀和电磁阀的数量。

6、丹弗斯膨胀阀双向的平衡流口，使静止过热度随着冷凝压力或通过阀口压降的变化而变化。

具体型号有:丹弗斯膨胀阀068-2003 00# 068-2010 01# 068-2015 02# 068-2006 03# 068-2007 04# 068-2008 05# 068-2009 06# 068z3206 tx2 068z3228 tx2068z3202 tf2 068z3212 ty2 068z3346 tn2 068z3400 ts2 068z3209 tex2 068z3229 tex2 068z3204 tef2 068z3215 tey2 068z3348 ten2 068z3403 tes2 068z3404 tes2 068z3411 tes2 068z3415 tes2 068-3249 txi2 067b2005 01# 067b2006 02# 067b2007 03#067b2008 04# 067b2089 01# 067b2090 02# 067b2091 03# 067b2092 04# 067b2172 01# 067b2175 067g2011 tes55 067g2012 tes55067g2005 01# 067g2006 02# 067b3250 tex5 067b3251 tex5 067b3267 tex5 067b3210 tex12 067b3211 tex12 067b3219 tey12 067b3274 tex20 067g3205 tex55 067b3297 ten5 067b3232 ten12 067b3342 tes5 067b3343 tes5 067b3347 tes12 067b3348 tes12067b3349 tes12 067b3352 tes20 067g3302 tes55 067l4063 tre80-55 067l4066 tre80-70 067l3206 tre80-90 067b4007-067b4013067b4020-067b4023 067g4001-067g4004 4007-4013 国产阀座 4020-4023 国产阀座 g4001-g4004 国产阀座 026h1163 pht85-4026h1164 pht125-1 067b3303 phtx 067b3304 phtx 067b3306 phtx 027l1035 法兰 tdex3 tdex3 r22 tdex4 tdex4 r22 tdex6-7.5 tdex6-7.5 r22 tde(b)x8-19 tde(b)x8-19 r22 tdeb20 tdeb20 r22 tde(b)x26-40 tde(b)x26-40 r22 tdez3-7.5 tdez3-7.5 r407c tde(b)z8-19 tde(b)z8-19 r407c tdebz20 tdebz20 r407 tdebz26-40 tdebz26-40 r407c tden2.3-5.8 tdeb2.3-5.8 r134atden2.3-5.8 ?o型 tden2.3-5.8?? o型 tden6.2-14.6 tden6.2-14.6? r134a tden6.2-14.6? tden6.2-14.6? o型 tden15.4-30.8 tden15.4-30.8 r134a tdes4.4 tdes4.4 r404a tdes5.8 tden5.8 r404a tdes8.0-13.9 tden8.0-13.9 r404a

特点：蒸发范围大：-60 到+10 可适用于冻结、冷藏和空气调节装置可互换的流口组件：更易于库存便于容量匹配更好地维修服务用于r22时，名义制冷量从0.5到1890kw（0.15到540tr）可提供mop（最大操作压力）限制功能保护压缩机电机，防止由于过高的蒸发压力导致其损坏专利的双接触感温包安装迅速便利管路与感温包之间量好的传热效果