

湖南通风门使用说明

产品名称	湖南通风门使用说明
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	1800.00/平方
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

湖南通风门使用说明二、通风门

1.严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

2.门框要求：根据门的尺寸大小采用50*50*4mm或70*50*5mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。

3.门扇要求：采用50x50x4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm

4.门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于200x60mm或者120x100mm栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

5.门的封板要求，采用4mm Q235B钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠,焊点不应开裂，其高度尺寸应不大于300MM.

6.门的防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。

7.门门要求：采用 25 · Q235圆钢型材，截面积应不小于490mm²，有效伸出长度应不于30mm，门门应在门的上下和开启三个方向起作用，门门采用铰链形式。

8.门挂锁要求：门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开孔进行，开锁孔尺寸应不大于100mx150m，距挂锁中心近距离不应小于250mm，并设置带锁小门。以挂锁为中心200m范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。

