

CB式651型止水带样式图解 CP式止水带施工注意事项

产品名称	CB式651型止水带样式图解 CP式止水带施工注意事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

CB式651型止水带样式图解 CP式止水带施工注意事项

651中埋式橡胶止水带的样式：

651型橡胶止水带简称651止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。它选用橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

651型橡胶止水带常用的规格：

（宽mm×厚mm）：300×6mm、300×8mm、350×6mm、350×8mm等，其他规格可根据客户要求定做。

651型中埋式橡胶止水带施工与安装：

651型橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，651型橡胶止水带施工图混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，651型橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在651型橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免651型橡胶止水带被刺破，影响止水效果，

具体注意事项如下：

一、651型橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤651型橡胶止水带。

三、施工过程中，651型橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证651型橡胶止水带在混凝土中的正确位置。

以上便是本公司小编编辑的相关资料。价格方面是可以面议或电议均可，实体企业，请您放心选购。