

溧阳市塑料产品阻燃性能检测

产品名称	溧阳市塑料产品阻燃性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

检测规范

GB/T 2408 塑胶-点燃特性的测量-水准法和竖直法

GB/T 2408 塑胶点燃特性的测量

GB/T 2408：塑胶-点燃特性的测量-水准法和竖直法

GB/T 2408：Plastics-Determination of burning characteristics-Horizontal and vertical test

GB/T 2408 塑胶点燃特性的测量 – 应用领域：

本标准了塑料盒子非金属材料试件处在50W火苗标准下，水准或竖直方位点燃特性的试验室测定法。

本标准了线形点燃速度和余焰时间及其试件的点燃长短的测量。

GB/T 2408 塑胶点燃特性的测量 – 别的有关规范

GB/T 5464：工程建筑产品点燃特性实验—阻燃性实验(idt ISO 1182)

GB/T 5907：安全消防语汇第二一部分：火灾事故实验专业术语（mod ISO 13943）

GB/T 8626：建筑装饰材料易燃性实验方式

GB/T 11785：铺装原材料点燃特性测量-辐射源热原法（idt ISO 9239-1）

GB/T 14402：建筑装饰材料点燃发热量实验方式(neq ISO 1716)

GB/T 20284：建筑装饰材料或产品的单个点燃实验（SBI）(idt EN 13823)

GB/T 2408 塑胶点燃特性的测量 – 别的防火规范

EN 13501-2: 欧盟国家工程建筑商品及预制构件的防火特性归类，第2一部分: 通风降温设备以外防火实验数据标准化。

UL 263 建筑构造和原材料的防火安全检测

GB/T 7633 : 门和卷帘窗帘的防火实验方式

GB/T 12513 : 镶夹层玻璃预制构件防火实验方式

GB 12955 : 防火门窗的防火实验方式

GB 14102 : 防火卷帘门的防火实验方式

GB 15763.1 : 工程用钢化玻璃 : 一部分 : 单片防火玻璃

GB 16809 : 钢制防火门的防火实验方式

GB/T 24573 : 保险库和档案资料门的防火特性实验方式