

PC 日本出光 URZ2501 W1186T特性反射率高 ;阻燃性 用途LCD ;应用 LEDs

产品名称	PC 日本出光 URZ2501 W1186T特性反射率高 ;阻燃性 用途LCD ;应用 LEDs
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:日本出光 型号:URZ2501 W118 产地:日本
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 日本出光 URZ2501 W1186T特性反射率高 ;阻燃性 用途LCD ;应用 LEDs主要优点

1. 具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
2. 高度透明性及自由染色性；
3. 成形收缩率低、尺寸安定性良好；
4. 耐疲劳性佳；
5. 耐候性佳；
6. 电气特性优。

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

30

kJ/m

ISO 179

可燃性

UL 阻燃等级 (1.5 mm, NC)

V-0

UL 94

热性能

热变形温度

1.8 MPa, 未退火

117

ISO 75-2/A

0.45 MPa, 未退火

127

ISO 75-2/B

线形热膨胀系数 - 流动

6.5E-5

cm/cm/ ° C

ISO 11359-2

RTI Elec

80.0

UL 746

RTI Imp

RTI

光学性能

透射率 (1000 m)

0.1

%

ISO 13468-1
反光率 3

97.5

PC 日本出光 URZ2501 W1186T特性反射率高 ;阻燃性 用途LCD ;应用 LEDs