

国标制品型橡胶条10 × 30mm

产品名称	国标制品型橡胶条10 × 30mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	型号:PZ250型 包装:25米/箱 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、国标制品型橡胶条常用规格：

国标制品型橡胶条截面有矩形、梯形、三角形等。国标制品型橡胶条截面规格可做成：20 × 15mm、20 × 30mm、10 × 30mm、20 × 50mm、50 × 50mm、14mm、20mm、(2 + 3) × 1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，国标制品型橡胶条膨胀率均可根据用户需要加工定做。

2、国标制品型橡胶条膨胀性：

国标制品型橡胶条是具有遇水膨胀功能的一种特殊材料。国标制品型橡胶条当浸泡在水中时,由于聚氨脂中有大量的基团存在,这种基团与数目众多的水分子可以以氢键相结合,国标制品型橡胶条使聚合物分子间作用力减弱,致使橡胶体积增加,由于氢键的作用,使水分子牢牢地被拉住,即使在机械压缩吸引下,这些水也不会被挤出，但这种水膨胀作用是可逆的。

3、国标制品型橡胶条的优点：

国标制品型橡胶条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用国标制品型橡胶条重新堵漏。使用国标制品型橡胶条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。国标制品型橡胶条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

4、国标制品型橡胶条安装方法：

接下来说下国标制品型橡胶条施工安装使用方法，安装国标制品型橡胶条主要有四种：预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能安放国标制品型橡胶条的槽，再将胶条嵌入槽内，继续浇筑水泥。粘贴法：沿安装线涂刷401等多功能胶将国标制品型橡胶条定位。钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。接头可45°斜面搭接粘合，或45°斜面搭接后用钢钉定位。

国标制品型橡胶条是建筑变形缝及施工缝填缝密封重要防水材料，掌握好的遇水膨胀止水条施工安装方法非常重要。国标制品型橡胶条施工安装步骤及止水条详细安装方法。您看明白了吗？如果还有不懂的地方可联系公司的技术顾问！

5、国标制品型橡胶条包装规格

国标制品型橡胶条外包装为纸箱包装，尺寸为：35*19*16cm。国标制品型橡胶条是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。使用国标制品型橡胶条费用低且施工工艺简便，防腐性能好。