

D型大挠度松套伸缩接头 防沉降地势复杂管道伸缩节

产品名称	D型大挠度松套伸缩接头 防沉降地势复杂管道伸缩节
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	168.00/台
规格参数	公称尺寸:100-3200 伸缩量:60-75 长度:520-1780
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

产品详情

D型大挠度松套伸缩接头 防沉降地势复杂管道伸缩节是包括圆柱状的本体，本体的内部穿过两个具有法兰的活动短管；在本体两侧的连接端分别与一个压盖用螺栓连接，并用螺母拧紧，本体与压盖的连接面上设有一圈密封条；本体的两端面内侧分别安装一个挡圈，所述挡圈套接在所述短管的外侧，并在短管上安装一限位块；挡圈与所述压盖之间安装密封圈，所述密封圈为U型，嵌入压盖内部的矩形槽内，密封圈与短管的外壁接触，并且密封圈与短管外壁的接触面为圆柱面，在密封圈内部安装一O型密封条，并在密封圈的上部内表面设有一凸出的唇口，唇口可以防止密封条从密封圈中脱落，而密封条可以保证密封圈对短管外壁产生持续的预紧力，进而保证本体与短管内腔的密封性。

D型大挠度松套补偿器详细规格：

【产品名称】：D型大挠度松套补偿接头

【产品别名】：大挠度补偿接头

【产品规格】：【DN100mm-DN3200mm】

【产品压力】：0.6-1.6MPa

【产品认证】：ISO9001-2008

【适用范围】：【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】

【产品材质】：碳钢，球墨铸铁，不锈钢.

【产品颜色】：蓝色，可根据客户要求调色.

【工作温度】：-40度至80度

大挠度松套补偿接头是在吸收国外先进的技术并结合我国实情基础上研究开发的一种新型管道连接器。其主要结构有短管法兰、压盖、滑动管和密封装置等组成。它采用抗轴力设计，结构简单、密封性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸缩量，适用于工况恶劣、地形复杂场合的管。