

区域型火灾报警控制器 GST

产品名称	区域型火灾报警控制器 GST
公司名称	南京特昊安全设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GST 类型:控制器 型号:JB-QB-GST100
公司地址	南京市沿江工业开发区湖滨路112-7-118室
联系电话	13951913581

产品详情

品牌	GST	类型	控制器
型号	JB-QB-GST100	供电电源	AC220（V）
通讯方式	总线	环境温度	0~40（℃）
环境湿度 ≤	95（%）	外形尺寸	300*210*91（mm）
适用范围	小型场所	探测方式	在线

1.特点

jb-qb-gst100型区域火灾报警控制器是海湾公司为适应国内外小工程、小点数的需求而推出的新一代火灾报警控制器，特别适合洗浴歌舞中心、餐厅、酒吧、小型图书馆、超市、变电站等小型工程的应用。

jb-qb-gst100区域火灾报警控制器主要具有以下特点：

- （1）本控制器体积小，极大方便了工程安装，同时外形设计美观，可很好的与安装场所融合为一体；
- （2）控制器具有汉字液晶显示，可同时显示两种信息；
- （3）引入消防防火分区概念，最大容量为8个独立分区+1个公共区；每一独立分区可单独指示报警、故障、屏蔽状态；具有分区注释信息卡片，可手写或打印；指示直观；
- （4）系统调试简单，本控制器可自动识别总线设备；具有自动分区功能，也可手动调整分区；
- （5）控制器每一分区均具有预警功能，使用预警功能可以有效的减少在恶劣环境下误报警；

(6) 具有现场提示功能，每个区域发生火警后，自动联动本区和公共区域的警报器，可分别设置本区和公共区域联动警报器的延时时间，最大延时均为600秒。

2.主要技术指标

(1) 液晶屏规格：122 × 32点

(2) 控制器容量：最大128个总线设备，8个警报器

(3) 线制：控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

(4) 使用环境：温度：0 ~ + 40 相对湿度 ≤ 95%，不结露

(5) 电源：主电:ac220v

备电：dc24v 2.3ah密封铅酸电池

(6) 功耗：监控功耗 ≤ 10w最大功耗 ≤ 15w (7) 辅助电源输出：24v/1a

(8) 控制器外形尺寸：300mm × 210mm × 91mm