

武威市 小区彩色路面 彩色混凝土地坪 透水道路铺装 报价表

产品名称	武威市 小区彩色路面 彩色混凝土地坪 透水道路铺装 报价表
公司名称	四川鑫美特建筑工程有限公司
价格	5.50/kg
规格参数	品牌:鑫美特 基层强度:C25-C30 产地:成都、自贡、重庆、云南
公司地址	四川省成都市青白江区清泉镇迎宾路315号附2号
联系电话	18010686033

产品详情

施工工艺

1.搅拌:透水混凝土需严格按比例计量配合石子、水泥、凝胶增强剂、乳化反应稳定剂、着色颜料和洁净水等材料。拌合物中改性灰浆的稠度较大,且数量较少,为了保证改性灰浆能均匀地包裹在骨料上,宜采用大型强制式搅拌机,搅拌时间为5分钟以上。

2.浇筑:在浇筑之前,路基必须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬,将拌和好的透水混凝土按设计标高摊在路基上铺平即可。

3.振捣:在浇筑过程中不宜强烈振捣或分头。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料,但必须注意不能使用高频振捣器,否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率,并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来,流入底部形成一个不透水层,使材料失去透水性。

4.辊压并抹平:振捣以后,应进一步采用实心钢管或轻型压路机压头压平透水混凝土拌合料,考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件,可能需要多次辊压,但应注意,在辊压前必须清理辊子,以防粘结骨料,适时使用专用机械抹平。