

高品质玻璃棉卷毡现货促销

产品名称	高品质玻璃棉卷毡现货促销
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

高品质玻璃棉卷毡现货促销

玻璃棉毡和玻璃棉板适用于建筑物的隔热、吸声、通风播音室、消声室及噪声车间的吸音、消音室及噪声车间的吸音、消音、消振；计算机房，冷库的保温；以及飞机、船、火车、汽车的隔热、保温和消音，是用于管道保温的理想材料，并广泛使用于空调第列

同时，玻璃棉毡还是用于金属结构的理想隔热材料，具有轻质、可压缩、高强度和高弹性等特性，是一种提供高效热绝缘、防凝结和传

声控制的产品。

河北红星保温材料有限公司 销售电话：0316-2720382是国内研发、设计、生产制造耐火保温隔音材料的大型骨干企业。公司产品主要有:玻璃棉板、玻璃棉管、玻璃棉毡、铝箔玻璃棉、岩棉保温板、防火岩棉板、隔音岩棉板、岩棉管、岩棉毡、硅酸铝保温材料等保温材料产品。产品广泛适用于热电、火电、建筑、石油化工、冶金、船舶机车、航天航空、中央空调、冰箱制冷等行业。

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性。尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可以，根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系

数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。

高品质玻璃棉卷毡现货促销

主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m³

纤维直径：<8 μm

导热系数：0.039-0.042w/m.h.（厚度相关）

规格：1200 × 1200 × 20-80mm（可协商） 1200 × 600 × 20-80mm（可协商）

安全使用温度：-120 -400

玻璃棉卷毡的三大独有特性包括：

优异持久的抗潮性，憎水性是指材料耐水渗透的一种能力。玻璃棉达到不低于98%的憎水率，使其具有更持续稳定的保温性能。

防火性能佳，按照欧洲标准EN13162：2001/AC：2005和GB8624-1997标准进行测试，玻璃棉为不燃A级材料。

无毒害玻璃棉，不含石棉、不生霉菌，无微生物生长基础。玻璃棉被国家建筑材料测试中心认定为环保产品。

玻璃棉毡及其制品广泛应用于石油化工、建筑、冶金、冷藏、交通运输等工业部门，是各种管道、贮罐、锅炉、热交换器、风机和车船等工业设备、交通运输和各种建筑物的优良保温、绝热、隔冷、吸声材料。

目前国内生产玻璃棉毡的主要生产方法是离心法，一些超细玻璃棉毡还采用火焰法和平。国内主要的玻璃棉生产厂家有北京依索维尔玻璃棉有限公司、上海平板玻璃厂、欧文斯科宁(中国)有限公司、西斯尔(广东)玻璃棉制品有限公司、江阴天宝集团、山东东营玻璃棉制品有限公司等。三资企业的进入、新型生产线的引进以及国内大型企业的技术进步大大提高了国内玻璃棉及其制品的质量，缩小了与国外先进产品的差距，为玻璃棉及其制品的广泛应用奠定了坚实的质量基础。